máquina de la impresora termal de la posición del corte auto de 3 pulgadas

(m/n: OCPP-80F)

Característica:

printinghigh-Speed de 1.300 mm/s, mejora la eficacia de la impresión

2.2048 k Super buffer de entrada, para evitar la pérdida de facturas

3. ayuda 1D, impresión del código de barras 2D

4. Apoye la orientación de la marca negra y vuelva a imprimir

5. Apoye la función de supervisión de la impresora, para evitar la pérdida de cuentas;

6. excelente impermeabilice, anti-Oil, diseño de la estructura del anti-polvo

7. Diseño movible del bafle, ayuda 80 mm, diversa anchura 58 mm.

impresión de rollos de papel.

.

Parámetros de la impresora:

Artículo	Parámetros
Método de la impresión	Línea termal
Anchura de la impresión	72
Resolución	576 puntos/línea o 512 puntos/línea (8dots/mm, 203dpi)
Velocidad de impresión	300 mm/Second
Interfaz	Internet (100 m) + USB + com; USB + com
Espaciado de línea	3.75 milímetros (puede ajustar el espaciamiento de línea por comando)
Línea no.	Fonta-48Lines/FontB-64Lines/simple, tradicional chino-24 líneas
Carácter	estándar GB18030 simplificado/tradicional chino fuentes
Tamaño del carácter	Carácter ANK, fuente A:1.5 × 3.0 milímetro (12 × 24 puntos)
	FontB: 1.1 × 2.1 milímetro (puntos 9 × 17) simplificado/chino tradicional: 3.0 × 3.0 milímetros (24 × 24 puntos)
Conjunto de caracteres extendido	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/al/griego/hebreo/ EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Letón/Árabe/ PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Letón)/(PC1001)/ (PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandés)
Impresión gráfica	Soporta Descarga e impresión de mapas de bits
Función del cortador	Media cortada
Tipo	Termal
Ancho	79,5 ± 0,5 mm
Diámetro	≤ 80 mm
Feed (método)	Alimentación fácil (clameshell feed)
Comandos	ESC/POS
Adaptador de corriente	Entrada: CA 110V/220V, 50 ~ 60Hz
	Salida: c.c. 24V/2.5 a
Salida de cajón de efectivo	C.c. 24V/1A
Búfer de entrada	2048K bytes
Flash NV	256 k bytes
Peso	1.2 kilogramos
Dimensión	186 * 145 * 135
Trabajo	Temp: 5 ~ 45 centígrados, humedad: 10 ~ 80%
Almacenamiento	Temp:-10 ~ 50 centígrado, humedad: el 10 ~ 90% (Nodew)
Vida de la cabeza de la impresión	100 km (densidad de impresión le. 12.5)
Vida del cortador	1000, 000times
Controlador	Androide, iOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, win8, triunfo 8.1

Código de barras	1D código de barras: UPC-a/UPC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) CODE39/ITF/ Codabar/CODE93/CODE128
	2.o código de barras: qrcode