OCPP-80F: 80mm o 58mm USB de la impresora de recibos portátiles pos térmica

(MINNESOTA:OCPP-80F)

Característica:

1.300mm / s printinghigh velocidad, mejorar la eficiencia de la impresión
2.2048K buffer de entrada estupendo, para evitar la pérdida de facturas
3.Support 1D, impresión de códigos de barras 2D
4. Apoyo a la orientación marca de negro y volver a imprimir
5. Apoyo función de control de la impresora, para evitar la pérdida de facturas;
6. Excelente, anti resistente al agua - aceite, anti-polvo diseño de la estructura
diseño de bafle 7.Movable, 80MM apoyo, 58MM diferente ancho de
la impresión del rollo de papel.

Parámetros de la impresora:

Ítem	**parámetros**
Método de impresión	Línea térmica
ancho de impresión	72mm
Resolución	576 puntos / línea o 512 puntos / línea(8dots / mm, 203 ppp)
La velocidad de impresión	300 mm / segundo
Interfaz	Internet(100M)+ USB + COM;USB + COM
Interlineado	3.75mm(Se puede ajustar el espaciado de línea de comandos por)
Línea nº	FontA-48Lines / FontB-64Lines / sencilla y tradicional china-24 líneas
Personaje	/ Fuentes tradicionales chinos simplificados estándar GB18030
Tamaño de carácter	carácter ANK,Una fuente:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 puntos)
	FontB: 1,1 x 2,1 mm(9 × 17 puntos)Simplificado / chino tradicional: 3,0 x 3,0 mm (24 x 24 puntos)
juego de caracteres apliado	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
código de barras	de códigos de barras 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
	código de barras 2D:CÓDIGO QR
La impresión de gráficos	Soporta mapa de bits descargar e imprimir
Función del cortador	corte de la mitad
Tipo	Térmico
ancho	79,5 ± 0,5 mm
Diámetro	≤80mm
método de alimentación	Fácil de alimentación (alimentación Clameshell)
comandos	ESC / POS
Adaptador de corriente	Entrada:AC 110V / 220V, 50 ~ 60Hz
	Salida:DC 24V / 2.5A
salida de dinero en efectivo del cajón	DC 24V / 1A
Buffer de entrada	2048K bytes
flash NV	256K bytes
Peso	1,2 kg
Dimensión	186 * 145 * 135
Trabajando	Temperatura:5 ~ 45 grados centígrados, Humedad: 10 ~ 80%
Almacenamiento	Temperatura:-10 ~ 50 grados centígrados, Humedad: 10 ~ 90% (Nodew)
Duración del cabezal	100KM (LE.12.5 densidad de impresión)
La vida del cortador	1000,000times
Conductor	Android, IOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1