

OCPP-80F Bluetooth y Impresión Térmica WIFI y Recibos Cortos Impresora

(Modelo No .: OCPP-88A)

características:

1. Aspecto único con el molde confiable;
2. Alta velocidad de impresión hasta 300mm / segundo;
3. Cortador auto opcional;
4. Comunicación inalámbrica y inalambrica para las opciones
5. Interfaces múltiples disponibles: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; Y Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. El sonido y la alarma ligera apoyaron conveniente para la aplicación de la cocina;
7. Apoye la impresión múltiple 1D y de tipos de código de QR;
8. Apoyo a múltiples idiomas internacionales;
9. SDK para Android disponible;
10. Cabeza confiable de la impresora con vida de 100km;
11. Compatible con los comandos EPSON ESC / POS.

Parámetros:

Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Impresión de caracteres	576 puntos / línea (predeterminado), 512 puntos / línea; Caracteres: chino simplificado punto 24x24, apoyo 18030 biblioteca de fuentes, apoyo de Taiwán y HK tradicional (fuente compleja), caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24 puntos, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 puntos, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipo de código de barras	Código JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128
Velocidad de impresión	250mm / seg para una sola interfaz, 300mm / seg para la interfaz doble y tres interfaces
Interfaz	USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impresión	Compatible con los comandos EPSON ESC / POS
Conductores	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.
Ancho de impresión	79,5 ± 0,5 mm (anchura de impresión 72 mm)
Diámetro del papel	83 mm
Espesor del papel	0,06-0,08 mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Fiabilidad de impresión	100km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grados C
Humedad del contraste	10-80%
Dimension externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1,60 kg

	P / N	Descripción
Información sobre pedidos	OCPP-88A-U	Puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-UR	Puerto USB + serial, con cortador automático
	OCPP-88A-UL	Puerto USB + Lan, con cortador automático
	OCPP-88A-URL	Puerto USB + Serial + Lan, con cortador automático
	OCPP-88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-BUL	Bluetooth + USB + LAN, con auto-cortador
	OCPP-88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-UR0	Puerto USB + serial, sin cortador automático
	OCPP-88A-UL0	Puerto USB + Lan, sin cortador automático
	OCPP-88A-URL0	Puerto USB + Serial + Lan, sin cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sin auto-cortador