

barato 3 pulgadas pos Bluetooth térmica recibo impresora para Andriod o iOS

(m/n: OCPP-80F)

Característica:

- 1.300 mm/sprintinghigh-Speed, mejora la eficacia de la impresión
 - 2.2048 kSuper buffer de entrada, para evitar la pérdida de facturas
 3. ayuda1D, 2.o impresión del código de barras
 4. marca negra de la ayudaorientación y reimpresión
 5. supervisión de la impresora de la ayudafunción, para evitar la pérdida de facturas;
 - 6.Excelente impermeabilice, anti-Oil, diseño de la estructura del anti-polvo
 7. moviblediseño del baffle, ayuda 80 mm, diversa anchura 58 mm.
- papelimpresión en rollo.

Parámetros de la impresora:

Artículo	Parámetros
Método de la impresión	Línea termal
Anchura de la impresión	72
Resolución	576 puntos/línea o 512 puntos/línea (8dots/mm, 203dpi)
Velocidad de impresión	300 mm/Second
Interfaz	Internet (100 m) + USB + com; USB + com
Espaciado de línea	3.75 milímetros (puede ajustar espaciado de línea por comando)
Línea no.	FontA-48Lines/FontB-64Lines/simple, tradicional Chino-24 líneas
Carácter	estándar GB18030 simplificado/tradicional chino fuentes
Tamaño del carácter	Carácter ANK, fuente A:1.5 × 3.0 milímetro (12 × 24 puntos) FontB: 1.1 × 2.1 milímetro (puntos 9 × 17) simplificado/chino tradicional: 3.0 × 3.0 milímetro (24 × 24 puntos)
Conjunto de caracteres extendido	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/al/griego/hebreo/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Letón/Árabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Letón)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandés)
Código de barras	1D código de barras: UPC-a/UPC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) CODE39/ITF/ Codabar/CODE93/CODE128 2.o código de barras: qrcode
Impresión gráfica	Soporta Descarga e impresión de mapas de bits
Función del cortador	Media cortada
Tipo	Termal
Ancho	79,5 ± 0,5 mm
Diámetro	≤ 80 mm
Feed (método)	Alimentación fácil (clamshell feed)
Comandos	ESC/POS
Adaptador de corriente	Entrada: CA 110V/220V, 50 ~ 60Hz Salida: c.c. 24V/2.5 a
Salida de cajón de efectivo	C.c. 24V/1A
Búfer de entrada	2048K bytes
Flash NV	256 k bytes
Peso	1.2 kilogramos
Dimensión	186 * 145 * 135
Trabajo	Temp: 5 ~ 45 centígrados, humedad: 10 ~ 80%

Almacenamiento	Temp:-10 ~ 50 centígrado, humedad: el 10 ~ 90% (Nodew)
Vida de la cabeza de la impresión	100 km (densidad de impresión le. 12.5)
Vida del cortador	1000, 000times
Controlador	Androide, iOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, win8, triunfo 8.1