

China inalámbrica Bluetooth y WiFi pos impresora térmica de recibo

(m/n: OCPP-80F)

✖ Característica:

1. 300 mm/sprintinghigh-Speed, mejora la eficacia de la impresión
 2. 2048 kSuper buffer de entrada, para evitar la pérdida de facturas
 3. ayuda1D, 2.o impresión del código de barras
 4. marca negra de la ayudaorientación y reimpresión
 5. supervisión de la impresora de la ayudafunción, para evitar la pérdida de facturas;
 6. Excelente impermeabilice, anti-Oil, diseño de la estructura del anti-polvo
 7. moviblediseño del bafle, ayuda 80 mm, diversa anchura 58 mm.
- papelimpresión en rollo.

Parámetros de la impresora:

Artículo	Parámetros
Método de la impresión	Línea termal
Anchura de la impresión	72
Resolución	576 puntos/línea o 512 puntos/línea (8dots/mm, 203dpi)
Velocidad de impresión	300 mm/Second
Interfaz	Internet (100 m) + USB + com; USB + com
Espaciado de línea	3.75 milímetros (puede ajustar espaciado de línea por comando)
Línea no.	FontA-48Lines/FontB-64Lines/simple, tradicional Chino-24 líneas
Carácter	estándar GB18030 simplificado/tradicional chino fuentes
Tamaño del carácter	Carácter ANK, fuente A:1.5 × 3.0 milímetro (12 × 24 puntos) FontB: 1.1 × 2.1 milímetro (puntos 9 × 17) simplificado/chino tradicional: 3.0 × 3.0 milímetro (24 × 24 puntos)
Conjunto de caracteres extendido	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/al/griego/hebreo/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Letón/Árabe/PT151, 1251/PC737/WPC/1257/ ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Letón)/(PC1001)/(PT151, 1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(tailandés)
Código de barras	1D código de barras: UPC-a/UPC-e/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8) CODE39/ITF/Codabar/CODE93/CODE128 2.o código de barras: qrcode
Impresión gráfica	Soporta Descarga e impresión de mapas de bits

Función del cortador	Media cortada
Tipo	Termal
Ancho	79,5 ± 0,5 mm
Diámetro	≤ 80 mm
Feed (método)	Alimentación fácil (clameshell feed)
Comandos	ESC/POS
Adaptador de corriente	Entrada: CA 110V/220V, 50 ~ 60Hz Salida: c.c. 24V/2.5 a
Salida de cajón de efectivo	C.c. 24V/1A
Búfer de entrada	2048K bytes
Flash NV	256 k bytes
Peso	1.2 kilogramos
Dimensión	186 * 145 * 135
Trabajo	Temp: 5 ~ 45 centígrados, humedad: 10 ~ 80%
Almacenamiento	Temp:-10 ~ 50 centígrado, humedad: el 10 ~ 90% (Nodew)
Vida de la cabeza de la impresión	100 km (densidad de impresión le. 12.5)
Vida del cortador	1000, 000times
Controlador	Androide, iOS, Linux, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, win8, triunfo 8.1