

Surtidor termal de la impresora del recibo de China 80 mm

Modelo: OCPP-80 g



Características:

1. escritorio o montado en la pared tipo de opción.
2. soporta multi 1D códigos de barras y de impresión 2D.
3. Puerto de Ethernet 3.100 m, transmisión de datos ultra de alta velocidad.
4. apoya el logotipo de 256 NV almacenamiento y memoria intermedia 2 m grande.
5. marca negra de las ayudas de detección y orden que recuerda la función, compatible con OPOS controlador.
6. soporta estado de impresión supervisar y función de orden anti-perdidoso.

Parámetros técnicos

Método de la impresión:	Directa termal
Velocidad de impresión:	230/s □260 mm/s
Anchura del rodillo:	79,5 ± 0,5 mm
Impresión diámetro:	Φ80mm
Papel grueso:	0.06-0.08 milímetros
Columna capacidad:	576dots/line512 Puntos/línea
Ritmo de la línea :	3.75 milímetros □Ajustable por comandos □
Impresión comando:	Compatible con el comando ESC/POS
Interfaz tipo:	Serie + USB + LAN/36P puerto paralelo/25P serie + USB/LAN
Cortadores vida:	1 cortes
Impresión vida de la cabeza:	100 km
Búfer de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de corriente:	AC110V/240V □50 ~ 60Hz
Fuente de alimentación:	DC 24V/2.5 a
Efectivo fuente del cajón:	DC 24V/1A
Entorno de trabajo:	Temperatura (0~45) humedad (10~80%) □No condensa □
Entorno de trabajo:	Temperatura (0-45) grado centígrados, humedad (10-80%) No condensa
Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10~60°C); Humedad (10~90%)
Carácter tamaño:	ANK □Fonta: 1.5 * 3.0 mm/ FontB □1.1 * 2.1 milímetro
Barras:	UPC-A/UPC-E/JA □EAN13 □JAN8 □EAN8/CODE39/ITF /CODE93/CODE128/QRcode/PDF417 Opciones)
Caracteres:	PC347 □Estándar Europa □Katakana □PC850 □Multilingüe □PC860 □Portugués □PC863 □Canadiense-francés □PC865 □Nórdicos □Oeste Europa □Griego □Hebreo □Este Europa □Irán □WPC1252 □PC866 □Cirílico # 2 □PC852 □Latin2 □PC858 □IranII □Letón □Árabe □PT151 □1251 □
Física características	Peso: 1.25 kilogramos; Tamaño del aspecto: 190 × 145 × 143 (longitud * anchura * altura)