

## Impresora térmica de 80MM con cortador automático

(Modelo No .: OCPP -80G)



características:

1. Tipo de escritorio o de pared para la opción.
2. Soporta múltiples códigos de barras 1D y códigos de impresión 2D.
3. 100M puerto Ethernet, transmisión de datos de ultra alta velocidad.
4. Soporta 256KB NV de almacenamiento de logotipos y 2M de memoria intermedia grande.
5. Soporta detección de marca negra y función de recordatorio de orden, Compatible con el controlador O POS.
6. Soporta monitor de estado de impresión y función de orden anti-perdida.

Parámetros técnicos:

Método de impresión:	Térmica directa
Velocidad de impresión:	230 mm / s □ 260 mm / s
Ancho del rollo:	79.5 ± 0.5mm
Diámetro de impresión:	Φ80mm
Grosor del papel:	0.06-0.08mm
Capacidad de columna:	576 puntos / línea 512 puntos / línea
Espaciado entre líneas :	3.75mm □Ajustable por comandos□
Imprimir comando:	Compatible con el comando ESC / POS
Tipo de interfaz:	Serial + USB + Lan / 36P puerto paralelo / 25P serial + USB / LAN
Cortadores de vida:	1 millón de cortes
Vida del cabezal de impresión:	100 km
Búfer de entrada:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes

Adaptador de corriente:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Fuente de alimentación:	DC 24V / 2.5A
Suministro de cajones de efectivo:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0 □ 45) humedad (10 □ 80%) □Sin condensación
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grados centígrados, humedad (10-80%) sin condensación
Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10 □ 60 °C); Humedad (10 □ 90%)
Tamaño del personaje:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA □EAN13 / JAN8 □EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opciones)
Caracteres:	PC347 □Estándar Europa □ □ Katakana PC850 □Multilingüe□ PC860 Portugués □ PC863 □Canadiense-Francés □ PC865 □Nórdico□ Europa Occidental □ Griego □ Hebreo Europa Oriental PC WPC1252 □ PC866 Cyrylic 2 □ PC852 □Latin2□ □ PC858 □ IranII □ letón □ árabe □ PT151 □1251
Características físicas:	Peso: 1.25kg; Tamaño de la apariencia: 190 × 145 × 143 mm (largo * ancho * alto)



# OCPP-80G





OCPP-80G







**Enchufe de alimentación para la opción:**



**Area de aplicación:**

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### Relacionado productos:

Impresora de recibos térmica OCPP -80Y 80mm con menor velocidad de impresión