

# Impresora térmica del recibo de la maquinaria de impresión de los 80MM POS con el cortador auto

(Modelo No .: OCPP -80H)



## características:

- Tipo de escritorio o de pared para la opción.
- Admite códigos de barras 1D y códigos 2D.
- USB + RS232 + LAN, 3 interfaces
- Alta velocidad de impresión 300mm / s
- Puerto Ethernet 100M transmisión de datos de ultra alta velocidad.
- Admite 256KB NV de almacenamiento de logotipos y 2M de memoria intermedia grande.
- Soporta detección de marca negra y función de recordatorio de orden,
- Compatible con el controlador O POS.

## Parámetros técnicos:

Método de impresión:	Térmico directo
velocidad de impresión:	300mm / s
ancho del rollo:	79.5 ± 0.5mm
Diámetro de impresión:	Φ80mm
grosor del papel:	0.06-0.08mm
Capacidad de la columna:	576dots / line512 Dots / line
el ritmo de la línea:	3.75mmAjustable por comandos□
Comando de impresión:	Compatible con el comando ESC / POS
Tipo de interfaz:	Serial + USB + LUN
dopronuncia vida:	1 millón de cortes
PAGvida de la cabeza de la matriz:	100 km
búfer de entrada:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes

Adaptador de alimentación:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
fuelle de alimentación:	
Suministro de cajón de efectivo:	DC 24V / 1A
entorno de trabajo:	Temperatura (0 □ 45) humedad (10 □ 80%)□Nonorte-condensar□
entorno de trabajo:	Temperatura (0-45) grado centígrado, humedad (10-80%) Nonorte- condensar
Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10 60°C); Humidez (10 □ 90%)
Tamaño del personaje:	ANK □ FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB □ 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA □EAN13 / JAN8 □EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128/Código QR/ PDF417 (opciones)
Caracteres:	PC347 □Estándar Europa □ □ Katakana PC850 □Multilingüe□ PC860 Portugués □ PC863 □Canadiense-Francés □ PC865 □Nórdico□ Europa Occidental □ Griego □ Hebreo Europa Oriental PC WPC1252 □ PC866 Cyricic □ PC852 □Latin2□ □ PC858 □ IranII □ letón □ árabe □ PT151 □1251



# OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





OCPP-80H





# OCPP-80H





OCPP-80H

