

# 80 milímetros Impresora térmica de recibos Cen cortador automático

(MINNESOTA:OCP-80H)

## Características:

1. Admite impresión de múltiples tipos de códigos 1D y QR
2. Admite varios idiomas internacionales
3. Cabezal de impresión confiable con una vida útil de 100 km
4. Compatible con EPSON ESC/POS comandos
5. Fácil carga de papel
6. Orden llegando recordando
7. Cortador parcialmente automático

## Especificación

Modelo	OCP-80H
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático
Color	Negro
Interfaz	USB / EE.UU. LAN / USB Bluetooth (opcional)
Fuente de alimentación	I entrada :CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Producción : corriente continua 24V / 1.5 A
Cajón de dinero	CC 24 V/1 A.
Vida útil del cabezal de la impresora	100KM
Cortador	Cortador automático (parcialmente)
Vida del cortador	1 millones de recortes
Buffer	Búfer de entrada 256 K Flash NV 256K
Accesorios	USB Cable, adaptador de corriente, rollo de papel, manual.
Conductor	Win2003/WinXP/Win7/WIN8/WIN10/Linux; Compatible con IOS/Android
Estándares de seguridad	CE, FCC, RoHS, etc.
Método de impresión	Línea térmica directa
resolución i on	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión	2 2 0 mm/s
Ancho de impresión	72mm
Impresión de gráficos	Admite descarga e impresión de mapas de bits
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/ENE13(EAN13)/ENE8(EAN8)/CÓDIGO39/ITF/ CODABAR/CÓDIGO93/CÓDIGO128 código de barras 2D:CÓDIGO QR,PDF417
Tamaño de carácter	384 puntos/línea, carácter ANK, Fuente: A: 12*24 puntos, 1,5(W)*3,0(H) mm Fuente B: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) x 2,1 (alto) mm Simplificado/tradicional: 24*24 puntos, 3,0(W)*3,0(H)mm
Carácter de extensión Hoja	PC437(Estándar Europa)KatakanaPC850(Plurilingüe)PC860(portugués)PC863(canadiense)PC865(nórdico)Europa occidental Griego hebreo Europa esteIránWPC1252PC866(cirílico#2)PC852(latín2)PC858IránIletónArábica tailandésPT151(1251)
<b>Medios de comunicación</b>	
Tipo de papel	rollo de papel termico
Ancho del papel	79,5±0,5 mm
Ancho de impresión	72mm
Grosor del papel	0,06~0,08 mm
Diámetro del rollo de papel	80 mm máx.
<b>Físico</b>	
Dimensión	160*135*122mm
Peso	Neto: 0,72 kg Bruto: 1,1 kg
Caja del paquete	198*184*139mm/1,1 kg
12 en 1 caja	614*388*298mm/14kg
Accesorios	cable USB ,Manual de usuario,Adaptador de corriente ,rollo de papel
<b>Ambiente</b>	
Laboral temperatura & humedad	0 a 4 5 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación
Almacenamiento temperatura & humedad	-20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación









**Thermal Receipt Printer**  
Model: OCPP-80R  
Interface: USB&LAN  
Paper Width: 80mm  
Power Input: DC24V/1.5A  
Cutter: Yes  
22101401400001

