

80 myolímetro yompreSorA térmýoca de recyobos con cortador automático

(MINNESOTA: OCPP-80K)

Características:

1. Se puede utilizar como impresora de entrada de papel superior e impresora de entrada de papel frontAlabamaabamaabamaabama
2. Eso s adaptador de corriente incorporado, que evita el desorden del cable en todas partes, ahorrando mucho espacio
3. Admite 8 tipos de combinación de interfaz abundante
4. Admite la impresión de códigos de barras 1D múltiples y códigos QR
5. Admite la función de monitoreo del estado de la impresora
6. Admite la función de ticket de cola de impresión
7. Puerto Ethernet de 100M, transmisión de datos de ultra alta velocidad
8. Almacenamiento de logotipo NV de 256 KB y memoria de búfer grande de 256 kb
9. Separador de papel ajustable de 48 o 80 mm para la opción
10. Cabezal de impresora de larga duración de 150 km

Especificación

| | |
|---|--|
| Modelo | OCPP-80K |
| nombre | Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático |
| Color | Negro |
| Interfaz | USB/USBLan/USB BT / USBWiFi/URLWIFI/URLBT/USBR5232 |
| Fuente de alimentación | Entrada CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Producción corriente continua 24V / 2.5 A |
| Cajón de dinero | CC 24 V/1 A |
| Impresión de gráficos | Admite la descarga e impresión de mapas de bits (cada tamaño de mapa de bits máx. 20K) |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 150 km |
| Cortador | Cortador automático |
| Sensores | Sin papel, cubierta abierta, atasco de cortador, atasco de papel y marca negra detección (Opcional) |
| Buffer | Búfer de entrada 256K, Destello NV 256K |
| Accesorios | Cable de datos, adaptador de corriente, power co rd , rodillo de papel, CD, manual, separador de papel (opción al) |
| Sistema operativo compatible | Compatible con OS/Android/Windows/Linux |
| Estándares de seguridad | CE, FCC, Rohs, etc. |
| Método de impresión | Línea térmica directa |
| Resolución | 576 puntos/línea o 512 puntos/línea(8 puntos/mm, 203 ppp) |
| Velocidad de impresión | 200 mm/s (U/UR) 260 mm/s (UL / UB/UWIF I) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI) |
| Ancho de impresión | 72 mm |
| Impresión de gráficos | Admite la descarga e impresión de mapas de bits |
| Comando de impresión | Compatible con ESC/POS |
| Código de barras | código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/JAN13/JAN8(EAN8)/CÓDIGO39/ITF/ CODABAR/CÓDIGO93/CÓDIGO128 código de barras 2D/CÓDIGO QR(S solución única USB o UR no Función de código QR) |
| Personaje | Fuentes estándar GB18030 simplificadas / chinas tradicionales |
| Tamaño del carácter | 384 puntos/línea, carácter ANK, Fuente: A: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) mm Fuente B: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) x 2,1 (alto) mm Simplificado/Tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm |
| Japonés/Corea opcional | Opcional |
| Idioma definido por el usuario | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Occidental/Griego/Hebreo/Europa Oriental/Irán/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Letón/Árabe/PT151.1251/PC737/WPC/1257/Tailandés/Vietnam/PC864/PC1001/(Letón)/(PT151.1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Tailandés) |
| Medios de comunicación | |
| Tipo de papel | Rollo de papel térmico |
| Ancho del papel | 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm |
| Grosor del papel | 0.06-0.08 mm |
| Diámetro del rollo de papel | 83 mm máx. |
| separador de papel | Opción al |
| Físico | |
| Dimensión | 196*145*135mm |
| Peso | 1.65 kg |
| Caja del paquete | 300*190*180mm |
| 12 en 1 caja de cartón | 615*370*535mm/21,5 kg |
| Ambiente | |
| Laboral la temperatura & humedad | 0 a 45 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación |
| Almacenamiento la temperatura & humedad | -20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación |















Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80K
Interface: USB&RS232&LAN
Paper Width: 80mm
Print Speed: 280mm/sec
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1A
OCPP80K2137100139
Made in China
CE





