## Impresora térmica de 80 mm con cortador automático

(N º de Modelo.:OCPP-80P□

## Características:

Admite código de barras multi 1D y QR, impresión de código PDF417;

Admite la función de monitoreo del estado de la impresora;

Velocidad de impresión de 200 mm/s;

Admite protección contra sobrecalentamiento del cabezal de impresión;

Puerto Ethernet de 100 M, transmisión de datos de ultra alta velocidad;

Almacenamiento de logotipo NV de 256 KB y memoria intermedia de 128 KB;

Admite la actualización en línea de IAP;

Compatible con OPOS/JPOS conductor;

Cabezal de impresora de larga duración de 100 km.

## Parámetros técnicos:

Impresión  Dominio ESC/POS  Resolución 576 puntos/línea o 512 puntos/línea  Ancho de impresión Máx. = 72 mm  Tipo de papel Papel térmico para recibos  Interfaz USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI  Velocidad de Impresión Max. = 72 mm  Tipo de papel VSB-LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI  Velocidad de Impresión Max. = 80 mm  Grosor del papel O,06~0,08 mm  Rollo de diámetro Máx. = 83 mm  Corte de papel Desgarro manual y Auto-cutter  Búfer de entrada Desgarro manual y Auto-cutter  Búfer de entrada 128kbytes  Tamaño de fuente fuente fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17  Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos  Iaponés/Corea Apoyo  Idioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  ID UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  ZO Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)		
Dominio ESC/POS Resolución 576 puntos/línea o 512 puntos/línea Ancho de impresión Máx. = 72 mm  Tipo de papel Papel térmico para recibos Interfaz USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI  Velocidad de impresión Max. = 30 mm/s  Max. = 70 mm/s  Welocidad de jumple 80 mm  Grosor del papel 0,06~0,08 mm  Rollo de diámetro máx. Ø 83mm  Corte de papel Desgarro manual y Auto-cutter  Búfer de entrada 256kbytes  Destello NV 128kbytes  Tamaño de fuente fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17  Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos  Japonés/Corea Apoyo  Idioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, Jetón, árabe, PT151 (1251), etc.  1D UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Zódigo QR, PDF417 (USB único sin esta función)	Método de	Térmica Directa
Resolución  576 puntos/línea o 512 puntos/línea Ancho de impresión Máx. = 72 mm  Tipo de papel Papel térmico para recibos Interfaz USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI Velocidad de impresión Ancho del papel Rorosor del papel Rorosor del papel Desgarro manual y Auto-cutter Búfer de entrada Destello NV 128kbytes Tamaño de fuente Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos Idioma definido por el usuario el usuario PC366 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC868 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC868, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  ID UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Vida útil del cabezal Vida útil del cabezal Vida útil del cabezal	impresión	
Ancho de impresión Tipo de papel Papel térmico para recibos Interfaz USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI Velocidad de impresión Ancho del papel Rorosor del papel Rorosor del papel Desgarro manual y Auto-cutter Búfer de entrada Destello NV 128kbytes Tamaño de fuente Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos Raponés/Corea Idioma definido por el usuario el usuario el usuario UVEC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 UVIA USB (VICE VICE VICE VICE VICE VICE VICE VICE	Dominio	ESC/POS
Tipo de papel Papel térmico para recibos USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI Velocidad de impresión Ancho del papel Rollo de diámetro máx. Ø 83mm Corte de papel Desgarro manual y Auto-cutter Búfer de entrada Destello NV 128kbytes Tamaño de fuente Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos Iaponés/Corea Idioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, IranlI, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  ID UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Código QR, PDF417 (USB único sin esta función) Vida útil del cabezal IO0 kilometros	Resolución	576 puntos/línea o 512 puntos/línea
USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI Velocidad de impresión Ancho del papel 80 mm Grosor del papel 0,06~0,08 mm Rollo de diámetro máx. Ø 83mm Corte de papel Desgarro manual y Auto-cutter Búfer de entrada 256kbytes Destello NV 128kbytes Tamaño de fuente fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17 Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos Iaponés/Corea Apoyo Idioma definido por el usuario PC855 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranil, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  ID UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Vida útil del cabezal 100 kilometros	Ancho de impresión	Máx. = 72 mm
Velocidad de impresión  Ancho del papel 80 mm  Grosor del papel 0,06~0,08 mm  Rollo de diámetro máx. Ø 83mm  Corte de papel Desgarro manual y Auto-cutter  Búfer de entrada 256kbytes  Destello NV 128kbytes  Tamaño de fuente fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17  Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos  laponés/Corea Apoyo  Idioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  1D UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  ZD Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)	Tipo de papel	Papel térmico para recibos
Impresión Ancho del papel 80 mm Grosor del papel 0,06~0,08 mm Rollo de diámetro máx. Ø 83mm Corte de papel Desgarro manual y Auto-cutter Búfer de entrada 256kbytes Destello NV 128kbytes Tamaño de fuente fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17 Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos laponés/Corea Apoyo Idioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  1D UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  2D Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)	Interfaz	USB/USB+LAN/URL/USB+Bluetooth/USB+WIFI/URL+Bluetooth/URL+WIFI
Ancho del papel 80 mm  Grosor del papel 0,06~0,08 mm  Rollo de diámetro máx. Ø 83mm  Corte de papel Desgarro manual y Auto-cutter  Búfer de entrada 256kbytes  Destello NV 128kbytes  Tamaño de fuente fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17  Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos  Iaponés/Corea Apoyo  Idioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  ID UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  ZO Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)	Velocidad de	200 mm/s
Grosor del papel 0,06~0,08 mm  Rollo de diámetro máx. Ø 83mm  corte de papel Desgarro manual y Auto-cutter  Búfer de entrada 256kbytes  Destello NV 128kbytes  Tamaño de fuente fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17  Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos  Iaponés/Corea Apoyo  Idioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  ID UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal 100 kilometros	impresión	
Rollo de diámetro máx. Ø 83mm  corte de papel Desgarro manual y Auto-cutter  Búfer de entrada 256kbytes  Destello NV 128kbytes  Tamaño de fuente fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17  Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos  laponés/Corea Apoyo  PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, IranII, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  DUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal 100 kilometros	Ancho del papel	80 mm
Corte de papel  Búfer de entrada  Desgarro manual y Auto-cutter  Búfer de entrada  Destello NV  128kbytes  Tamaño de fuente  GB18030, BIG5 24x24 puntos  Iaponés/Corea  Idioma definido por el usuario  PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  DUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal  100 kilometros	Grosor del papel	0,06~0,08 mm
Búfer de entrada  Destello NV  128kbytes  Tamaño de fuente  fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17  Chino  GB18030, BIG5 24x24 puntos  Japonés/Corea  Apoyo  Idioma definido por el usuario  PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, IranII, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  DUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal  100 kilometros	Rollo de diámetro	máx. Ø 83mm
Destello NV  Tamaño de fuente fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17  Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos  Japonés/Corea Apoyo  Hadioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, IranII, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  DUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal  JO kilometros	corte de papel	Desgarro manual y Auto-cutter
Tamaño de fuente fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17  Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos  Japonés/Corea Apoyo  Idioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  ID UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal 100 kilometros	Búfer de entrada	256kbytes
Chino GB18030, BIG5 24x24 puntos  Japonés/Corea Apoyo  Idioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  ID UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal 100 kilometros	Destello NV	128kbytes
Apoyo Idioma definido por el usuario PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, IranII, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal  100 kilometros	Tamaño de fuente	fuente A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17
PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal  100 kilometros	Chino	GB18030, BIG5 24x24 puntos
canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal  100 kilometros	Japonés/Corea	Apoyo
canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal  100 kilometros	Idioma definido por	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés
PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.  UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128  Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)  Vida útil del cabezal 100 kilometros	el usuario	canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252,
UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 Código QR, PDF417 (USB único sin esta función) Vida útil del cabezal 100 kilometros		PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2),
2D Código QR, PDF417 (USB único sin esta función) Vida útil del cabezal 100 kilometros		PC858, Iranll, letón, árabe, PT151 (1251), etc.
Vida útil del cabezal   100 kilometros	1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
	2D	Código QR, PDF417 (USB único sin esta función)
de impresión	Vida útil del cabezal	100 kilometros
	de impresión	

Cortador de vida	1 millón
separador de papel	Opcional
Sensores	Sin papel, cubierta abierta, atasco del cortador, atasco de papel y detección de marcas negras (opcional)
Aporte	CA 100V-240V 50/60HZ
Producción	CC 24 V/2,5 A
Condiciones de trabajo	0°C~45°C, 10%~80%HR
Condición de almacenamiento	-10°C-60°C, 10%~90%HR
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, código de alimentación, rodillo de papel, CD, manual, (estándar) Separador de papel (opcional)
Peso neto	1 kilogramo
Conductor	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS













## OCPP-80P





