

Impresora térmica de recibos de interfaz múltiple de 80 mm con cortador automático

(N^o de Modelo.:OCP-80Q)

Características:

Admite 8 tipos de combinación de interfaz abundante;

Admite la impresión de códigos QR y códigos de barras 1D múltiples;

Admite la función de monitoreo del estado de la impresora;

Admite la función de ticket de cola de impresión;

Puerto Ethernet de 100 M, transmisión de datos de ultra alta velocidad;

Almacenamiento de logotipo NV de 256 KB y memoria de búfer grande de 256 kb;

Separador de papel ajustable de 48 mm a 80 mm para opcional;

Compatible con OPOS/JPOS conductor;

Cabezal de impresora de larga duración de 100 km.

Parámetros técnicos:

Método de impresión	Térmica Directa
Dominio	ESC/POS
Resolución	576 puntos/línea o 512 puntos/línea
Ancho de impresión	Máx. = 72 mm
Tipo de papel	Papel térmico para recibos
Interfaz	USB/UR/UL/URL/U+BT/U+WIFI/URL+BT/URL+WIFI
Velocidad de impresión	200 mm/s (U/UR) 230 mm/s (UL) 260 mm/s (U+BT/ U+WIFI/ URL/ URL+BT/ URL+WIFI)
Ancho del papel	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm
Grosor del papel	0,06~0,08 mm
Rollo de diámetro	máx. Ø 83mm
corte de papel	Desgarro manual y Auto-cutter
Búfer de entrada	256kbytes
Destello NV	256kbytes
Tamaño de fuente	fuentes A: 12*24 (estándar), fuente B: 9*17
Chino	GB18030, BIG5 24x24 puntos
Japonés/Corea	Apoyo
Idioma definido por el usuario	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2) PC852 (Latin2), PC858, IranII, letón, árabe, PT151 (1251), etc.
1D	UPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR (solución USB única o UR sin función de código QR)

Vida útil del cabezal de impresión	100 kilometros	
Cortador de vida	1 millón	
separador de papel	Opcional	
Sensores	Sin papel, cubierta abierta, atasco del cortador, atasco de papel y detección de marcas negras (opcional)	
Aporte	CA 100V-240V 50/60HZ	
Producción	CC 24 V/2,5 A	
Condiciones de trabajo	0°C~45°C, 10%~80%HR	
Condición de almacenamiento	-10°C-60°C, 10%~90%HR	
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, código de alimentación, rodillo de papel, CD, manual, (estándar) Separador de papel (opcional)	
Dimensiones	196 (profundidad) x 145 (ancho) x 135 (alto) mm	
Peso neto	1,14 kg	
Peso bruto	1,5 kg	
caja individual	Dimensión 30X19X18cm (largo x ancho x alto)	1 unidad/cartón
Cartón principal	Dimensión 62X36X52cm (LXANXAL)	12 unidades/cartón
Conductor	Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS	
SDK	Android, IOS	



OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





OCPP-80Q





Documentos relevantes :

OCPP-80Q ESPEC.