

80 milímetros Impresora térmica de recibos Cen cortador automático

(MINNESOTA: OCPP-80S)

Características:

1. Diseño compacto, apariencia moderna , facil de carga de papel
2. Admite la impresión de múltiples códigos de barras 1D y códigos QR
3. Admite la función de monitoreo del estado de la impresora
4. Admite la función de impresión de tickets en cola
5. Admite diferentes combinaciones de Interfazs
6. Hasta 300 mm/s Alabamata velocidad , impresión de bajo ruido
7. Separador de papel ajustable de 48 u 80 mm como opción
8. Cabezal de impresora de larga duración de 150 km
9. Soporte de montaje en pared

Especificación

Modelo	OCPP-80S
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático
Color	Negro
Interface	USB/USBLan/USB BT/ USBWiFi/URLWIFI/URLBT
Fuente de alimentación	Entrada :CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Producción : corriente continua 24V / 2.5 A
Cajón de dinero	CC 24 V/1 A.
Vida útil del cabezal de la impresora	150KM
Cortador	cortador automático
Sensores	Falta papel, tapa abierta, atasco en el cortador, atasco de papel y marca negra detección (opcional)
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, alimentación co tercero , rodillo de papel, CD, manual, separador de papel (opcional al)
SO compatible	Compatible con iOS/Android/Windows/Linux
Estándares de seguridad	CE, FCC, RoHS, etc.
Método de impresión	Línea térmica directa
resolución i on	203 ppp
Velocidad de impresión	200 mm/s (U/UR) 2 6 0 mm/s (UL / UBT/ UWIF I) 300 mm/s (URL/URLBT/URLWIFI)
Ancho de impresión	72mm
Impresión de gráficos	Admite descarga e impresión de mapas de bits (cada tamaño de mapa de bits máx. 20 K)
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A/UPC-E/ENE13(EAN13)/ENE8(EAN8)/CÓDIGO39/ITF/ CODABAR/CÓDIGO93/CÓDIGO128 código de barras 2D:CÓDIGO QR(S Solución única USB o UR no función de código QR)
Tamaño de carácter	personaje ANK. Fuente: A: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) mm Fuente B: 9*17 puntos, 1,1 (ancho) x 2,1 (alto) mm Simplificado/tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm
Japonés/Corea Opcional	apoyo
Idioma definido por el usuario	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Occidental/Griego/Hebreo/Europa del Este/Irán/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iranli/Letón/Árabe/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Letón)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Tailandés)
Medios de comunicación	
Tipo de papel	rollo de papel termico
Ancho del papel	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (opcional)
Grosor del papel	0,06~0,08 mm
Diámetro del rollo de papel	80 mm máx.
Separador de papel	apoyo
Físico	
Dimensión	180*142*136mm
Peso	1,65 kilos
Caja del paquete	228*215*165mm
8 en caja	475*445*358 mm/15,65 kg
Ambiente	
Laboral temperatura & humedad	0 a 4 5 grados centigrados , 10%~80% Sin condensación
Almacenamiento temperatura & humedad	-20 a 60 grados centigrados , 10%~90% Sin condensación