

8 0 Impresora térmica MM con cortador automático

(N ° de Modelo.: OCPP-80T)

Características:

1. Admite 8 tipos abundantes combinación de interfaz
2. Admite múltiples códigos de barras 1D y QR impresión de códigos.
3. Admite la función de monitoreo del estado de la impresora
4. Puerto Ethernet de 100M, transmisión de datos de Ultra Alta velocidad.
5. Almacenamiento de logotipo NV de 256 KB y 256kb gran memoria intermedia.
6. C compatible con OPOS /JPOS conductor.
7. Cabezal de impresora de larga duración de 100 kilómetros.

Parámetros técnicos:

Método de impresión	Térmica directa
Dominio	ESC/POS
Resolución	576 puntos/línea o 512 puntos/línea
Ancho de impresión	Máximo = 72 mm
Tipo de papel	Papel de recibo térmico
Interfaz	USB / UL / Bluetooth / WiFi
Velocidad de impresión	200 mm/s (USB) 260 mm/s (UL)
Ancho del papel	80mm
Grosor del papel	0,06~0,08 mm
Diámetro del rollo	Máx. 83 mm de diámetro
corte de papel	Corte manual y corte automático
Búfer de entrada	256kbytes
Flash NV	256kbytes
Tamaño de fuente	Fuente A: 12*24 (estándar), Fuente B: 9*17
ChiNo	GB18030, BIG5 24x24 puntos
Japonés/Corea	Apoyo
Idioma definido por el usuario	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico n.º 2), PC852(Latín2), PC858, IránII, letón, árabe, PT151(1251), etc.
1D	UPC-A/UPC-E/ENE13 (EAN13) /ENE8 (EAN8) /CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
2D	Código QR (Solución única USB o UR no Función de código QR)
cabezal de impresión vida	100 KM
Cortador vida	1 millón
Separador de papel	Opción al
Sensores	Falta de papel, tapa abierta, atasco de cortador, atasco de papel y detección de marcas negras (opcional)
Aporte	CA 100V-240V 50/60HZ

Producción	CC 24 V/2,5 A.
Condiciones de trabajo	0°C~45°C, 10%~80% de humedad relativa
Condición de almacenamiento	-10°C-60°C, 10%~90% HR
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, código de alimentación, rodillo de papel, CD, manual (estándar) Separador de papel (opcional)
Dimensiones	1 80 (D)x14 2 (Ancho)x13 6 (Mmm)
Peso neto	1,14 kilos
Peso bruto	1. 8 kg
Conductor	Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS
SDK	Android, IOS











Selftest

Firmware Version : 1.32700
Print Speed : 280mm/s
Command mode : EPSON ESC/P
Firmware modify : 2005/02/12
Cutter enable : No
Blower enable : No
Black mark mode : 5 (Max=5)
Density Level : 48/64
Character per line : 384
Default ASCII font : P001
Default code page : Page0
Default W download : Yes
Image W download : 8, 12
Blackmark : SEKS L
Arista Core : 000
Arista Core : 000
Arista Core : 000










Thermal Printer



Together we quest for the best

