

OCPP -80V Desktop LAN WIFI pos Recibí Printer 24V Supermercado Facturación Termal Impresora térmica

Rasgo

Soporte 1D Código de barras y QR, PDF417 Código de impresión
Protección contra sobrecalentamiento de cabeza de impresión
Puerto Ethernet de 100M, transmisión de datos de ultra alta velocidad
256kb NV Logo Storage y Memoria de búfer 128kb
Apoyar la actualización en línea de IAP
Apoyar el idioma internacional

Especificación

General	
Modelo	OCPP -80V
Nombre	Impresora térmica de escritorio de 80 mm con cortador automático.
Color	Negro
Interfaz	USB o USB + LAN (URL o BT WiFi necesita personalizado)
Fuente de alimentación	Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz, salida: DC 24V / 2.5A
Cajón de efectivo	DC 24V / 1A
Impresión gráfica	Soporta descarga e impresión de mapa de bits (cada tamaño de mapa de bits MAX.20K)
Vida útil principal de la impresora	100km
Vida cortadora	1 millón de veces
Cortador	Cortador automático (corte completo / corte parcial) Apague el papel, cubra, atasco de cortador, mermelada de
Sensores	papel y marca negra Detección (opcional)
Buffer	Buffer de entrada 256K, NV Flash 128K (Sigue USB 64K)
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rodillo de papel, CD, Manual
SOPORTE DE SO	Compatible con iOS / Android / Windows
Estándares de seguridad	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resoluto	576 puntos / línea o 512 puntos / línea (8Dots / mm, 203dpi)
Velocidad de impresión	200 mm / s
Ancho de impresión	72mm
Impresión gráfica	Soporta descarga e impresión de mapa de bits
Comando de impresión	Compatible con ESC / POS
Código de barras y carácter	

Código de barras	Código de barras 1D: UPC-A / UPC-E / EE13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Código de barras 2D: Código QR / PDF417 (USB single no esta función)
Personaje	Estándar GB18030 Fuentes simplificadas / chinas tradicionales 384Dots / Line, Personaje de Ank, Fuente: A: 12 * 24Dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) MM
Tamaño del personaje	FONTB: 9 * 17Dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24Dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Japonés / Corea	Opcional PC347 (Europa estándar) / Katakana PC850 (multilingüe) / PC860 (portugués) PC863 (canadiense-francés) / PC865 (Nordic)
Idioma definido por el usuario	Europa Occidental / Griego / Hebreo / Europa del Este / Irán / WPC1252 / PC866 (Cirílico # 2) / PC852 (Latin2) / PC858 (Latin2) / Iranii / Letón Árabe / PT151 (1251)
Medios de comunicación	
Tipo de papel	Papel de rollo térmico
Ancho de papel	79.5 ± 0.5mm
Espesor del papel	0.06 ~ 0.08mm
Diámetro del rollo de papel	83mm max
Físico	
Dimensión	190.2 * 140 * 135mm
Peso	1.0kg
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10% ~ 80% sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10% ~ 90% sin condensación