Impresora térmica de 80 mm con cortador automático.

(Modelo No.: OCPP -80V)

Parámetros técnicos:

| | |
|---|---|
| Método de impresión | Térmico directo |
| Mando | ESC / POS |
| Resolución | 576Dots / Línea o 512Dots / Line |
| Ancho de impresión | Max = 72mm |
| Tipo de papel | Papel de recibo térmico |
| Interfaz | USB o USB + LAN (URL o BT WiFi necesita personalizado) |

| | |
|---|---|
| Velocidad de impresión | 200 mm / s |
| Ancho de papel | 80mm |
| Grosor del papel | 0.06 ~ 0.08mm |
| Dia | Max. Ø 83 mm |
| Corte de papel | Lágrimas manuales y automáticos. |
| Tampón de entrada | 256kbytes |
| Nv flash | 128kbytes (solo USB 64KB) |
| Tamaño de fuente | Fuente A: 12 * 24 (estándar), Fuente B: 9 * 17 |
| chino | GB18030, BIG5 24x24Dots |
| Japonés / Corea | Apoyo |
| Idioma definido por el usuario | PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (Nordic), Europa Occidental, Griego, Hebreo, Europa Oriental, Irán, WPC1252, PC866 (Cirílico # 2) , PC852 (latin2), PC858, Iranii, Letonia, Árabe, PT151 (1251) ect. |
| 1D | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / Code39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| 2d | Código QR, PDF417 (USB único No esta función) |
| Impresión de la vida de la cabeza | 100 km |
| Vida cortadora | 1 millón |
| Separador de papel | Opcional |
| Sensores | Patel Out, cubierta abierta, atasco de cortador, atasco de papel y detección de marcas negras (opcional) |
| Aporte | AC 100V-240V 50 / 60Hz |
| Producción | DC 24V / 2.5A |
| Condiciones de trabajo | 0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH |
| Condición de almacenamiento | -10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% HR |
| Accesorios | Cable de datos, adaptador de corriente, código de energía, rodillo de papel, CD, manual, (estándar)<br>Separador de papel (opción) |
| Dimensiones | 190.16 (d) x140 (W) x134.64 (h) mm |
| Peso neto | 1 kilogramo |
| Conductor | Windows XP / VISTA / WIN7 / WIN8 / WIN10 / WIN 2000 / WIN CE / O POS / J POS |
| Sdk | Android, iOS |