Impresora térmica de 80MM con cortador automático

(Modelo No .: OCPP -80Y)

caracteristicas:

Tipo de escritorio o de pared para la opción.

Soporta impresión de códigos de barras múltiples

USB, USB + LAN, USB + RS232, URL para opcional

Admite 256 KB de almacenamiento de logotipos NV y 2M de memoria intermedia grande.

Embalajes pequeños, ahorrando en gastos de envío.

Parámetros técnicos:

Método de impresión:	Térmica directa
Velocidad de impresión:	160 mm / s
Ancho del rollo:	79.5 ± 0.5mm
Diámetro de impresión:	Φ80mm
Grosor del papel:	0.06-0.08mm
Capacidad de columna:	576 puntos / línea 512 puntos / línea
Espaciado entre líneas :	3.75mm (Ajustable por comandos)
Imprimir comando:	Compatible con el comando ESC / POS
Tipo de interfaz:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Cortadores de vida:	1 millón de cortes
Vida del cabezal de impresión:	100 km
Búfer de entrada:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de corriente:	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
Fuente de alimentación:	DC 24V / 2.5A

Suministro de cajones de efectivo:	DC 24V / 1A
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0 ~ 45) humedad (10 ~ 80%) (sin condensación)
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grados centígrados, humedad (10-80%) sin condensación
Entorno de almacenamiento:	Temperatura (-10 ~ 60 ℃); Humedad (10 ~ 90%)
Tamaño del personaje:	ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF) / CODE93 / CODE128, (código QR y PDF 417 opcional)
Caracteres:	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (canadiense-francés), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IranII, letón, árabe, PT151 (1251)
Características físicas:	Peso: 1.25kg

Ocom®
At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCPP-80Y

ISO FC CE RoHS

Adaptador de corriente para la opción:

Área de aplicación:

Productos relacionados:

Impresora térmica POS de alta velocidad única de 80 mm