Impresora térmica de 80 mm con cortador automático

(Modelo No .: OCPP -80Y)

caracteristicas:

- v Tipo de escritorio o montado en la pared para la opción.
- v Admite la impresión de códigos de barras múltiples
- v USB, USB + LAN, USB + RS232, URL para opcional
- v Admite 256 KB de almacenamiento de logotipo NV y 2 M de memoria de búfer grande.
- V Embalaje pequeño, ahorro en costos de envío

Parámetros técnicos:

Método de impresión:	Térmica directa
Velocidad de	160 mm / s
impresión:	100 111117 3
Ancho de rollo:	79.5 ± 0.5mm
Diámetro de	Ф80mm
impresión:	
Grosor del papel:	0.06-0.08mm
Capacidad de	576 puntos / línea 512 puntos / línea
columna:	
Espaciado entre	3.75mm (Ajustable por comandos)
líneas :	
Comando de	Compatible con el comando ESC / POS
impresión:	
Tipo de interfaz:	USB, USB + LAN, USB + RS232, USB + RS232 + LAN
Cortadores de la vida:	1 millón de cortes
Vida del cabezal de	100 km
impresión:	
Tampón de entrada :	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Adaptador de	AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz
corriente:	
Fuente de	DC 24V / 2.5A
alimentación:	
Suministro de cajones	DC 24V / 1A
de efectivo:	
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0~45) humedad (10~80%) (sin condensación)
Ambiente de trabajo:	Temperatura (0-45) grado centígrado, Humedad (10-80%) Sin condensación
Entorno de	Temperatura (-10~60 60°C); Humedad (10~90%)
almacenamiento:	
Tamaño del personaje:	ANK,FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB:1.1 * 2.1mm
Código de barras:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF
	/ CODE93 / CODE128, (código QR y PDF 417 opcional)
Caracteres:	PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés
	canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán,
	WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latin2),
	PC858, Iránll, Letón, Árabe, PT151 (1251)
Camarkan/akina a Kaina	Dans 1 25 lin
Características físicas:	Peso: 1,25 kg



OCPP-80Y











