

OCPP -80Z Cortador automático ethernet móvil airprint 80mm android pos impresora térmica de recibos

(Modelo No .: OCPP -80Z)

características:

Tipo de escritorio o montado en la pared para la opción;

Admite la impresión de códigos de barras multi 1D / 2D;

Interfaz USB + LAN para transmisión de datos;

Admite recordatorio de recepción.

Parámetros técnicos:

| | |
|------------------------------------|--|
| Método de impresión: | Térmica directa |
| Velocidad de impresión: | 160 mm / s |
| Ancho de rollo: | 79.5 ± 0.5mm |
| Diámetro de impresión: | Φ80mm |
| Grosor del papel: | 0.06-0.08mm |
| Capacidad de columna: | 576 puntos / línea 512 puntos / línea |
| Comando de impresión: | Compatible con el comando ESC / POS |
| Tipo de interfaz: | USB + LAN |
| Cortadores de la vida: | 1 millón de cortes |
| Vida del cabezal de impresión: | 100 km |
| NV Flash: | 256Kbytes |
| Adaptador de corriente: | AC110V / 240V, 50 ~ 60Hz |
| Fuente de alimentación: | DC 24V / 1.5A |
| Suministro de cajones de efectivo: | DC 24V / 1A |
| Ambiente de trabajo: | Temperatura (0-45) grados centígrados, humedad (10-80%) Sin condensación |
| Entorno de almacenamiento: | Temperatura (-10 □ 60 °C); Humedad (10 □ 90%) |
| Tamaño del personaje: | ANK, FontA: 1.5 * 3.0mm / FontB: 1.1 * 2.1mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Código de barras: | UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128, código QR, PDF417, matriz de datos) |
| Caracteres: | PC347 (Europa estándar), Katakana, PC850 (multilingüe), PC860 (portugués), PC863 (francés canadiense), PC865 (nórdico), Europa occidental, griego, hebreo, Europa del este, Irán, WPC1252, PC866 (cirílico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IránII, Letón, Árabe, PT151 (1251) |
| Características físicas: | 179 * 152 * 118 mm |





OCPP-80Z





OCPP-80Z





OCP-80Z





OCPP-80Z





OCPP-80Z

