

# OCPP-88A 80 mm térmica restaurante Bill pos impresora con cortador automático

(modelo no.: OCPP-88A)

## Características:

1. aspecto único con el molde confiable;
2. alta velocidad de impresión hasta 300 mm/Second;
3. cortador auto opcional;
4. cuerda y comunicación sin cuerda para las opciones
5. interfaces múltiples disponibles: USB, USB + serial, USB + LAN, USB + serial + LAN; y WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
6. el sonido y la alarma ligera apoyaron conveniente para el uso de la cocina;
7. tipos de código múltiples 1D y QR de la ayuda impresión;
8. idiomas internacionales multi de la ayuda;
9. SDK para Android disponible;
10. cabeza confiable de la impresora con la vida 100 km;
11. compatible con los comandos de Epson ESC/POS.

## Parámetros:

Método de la impresión	Línea térmica de impresión
Carácter de la impresión	576dots/line (por defecto), 512dots/line; Caracteres: punto 24 chino simplificado, ayuda 18030 biblioteca de la fuente, ayuda Taiwán y HK tradicional (fuente compleja), caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24dots, 1.5 (W) * 3.0 (H) milímetro; B: 9 * 17dots, 1.1 (W) * 2.1 (H) milímetro Simplificado/tradicional: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) milímetro
Tipo de código de barras	JUPC-A/UPC-E/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/Codabar/ITF/CODE39/CODE93/CODE128, código de QR
Velocidad de impresión	250 mm/sec para un solo interfaz, 300 mm/sec para el interfaz doble y tres interfaces
Interfaz	USB, USB + serie, USB + LAN, USB + serie + LAN, WiFi + USB, Bluetooth + USB + LAN
Comando de impresión	Compatible con los comandos de Epson ESC/POS
Controladores	Win9x/Window XP/Win2000/Win2003/Win Vista/triunfo 7/Win 8/Win 8.1/Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.
Anchura de la impresión	79,5 ± 0,5 mm (ancho de impresión 72)
Diámetro de papel	83
Grosor de papel	0.06-0.08 milímetros
Cortador	Cortador auto (opcional)
Fiabilidad de la impresión	100
Poder	DC24V/2.5 a
Temperatura	0-45 grados C
Humedad del contraste	10-80%
Dimensión externa	190 * 145 * 145 (milímetro)
Peso	1.60 kg

	P/N	Descripción
Información de pedidos	OCP-88A-U	Puerto del USB, con el cortador auto
	OCP-88A-ur	Puerto serial del USB +, con el cortador auto
	OCP-88A-UL	Puerto del LAN de USB +, con el cortador auto
	OCP-88A-URL	Puerto de USB + serial + LAN, con el cortador auto
	OCP-88A-W	Puerto del USB de WiFi +, con el cortador auto
	OCP-88A-Bul	Bluetooth + USB + LAN, con el cortador automático
	OCP-88A-U0	Puerto del USB, sin el cortador auto
	OCP-88A-UR0	Puerto serial del USB +, sin el cortador auto
	OCP-88A-UL0	Puerto del LAN de USB +, sin el cortador auto
	OCP-88A-URL0	Puerto de USB + serial + LAN, sin el cortador auto
	OCP-88A-W0	Puerto del USB de WiFi +, sin el cortador auto
	OCP-88A-BUL0	Bluetooth + USB + LAN, sin auto-Cutter