

OCPP -88A Impresora térmica de 80 mm rentable Impresora POS con cortador automático

características:

1. Aspecto único con el molde confiable;
2. Alta velocidad de impresión de hasta 300 mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Cable y comunicación inalámbrica para opciones.
5. Múltiples interfaces disponibles: USB, USB + Serial, USB + LAN, USB + Serial + LAN; y Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Sonido y luz de alarma compatible adecuado para aplicaciones de cocina;
7. Admite la impresión de múltiples tipos de códigos 1D y QR;
8. Soporte multi idiomas internacionales;
9. SDK para Android disponible;
10. Cabeza de impresora confiable con 100 km de vida útil;
11. Compatible con los comandos EPSON ESC / POS.

Parámetros:

Método de impresión	Impresión térmica de líneas
Carácter de impresión	576 puntos / línea (predeterminado), 512 puntos / línea; Caracteres: chino simplificado punto 24x24, biblioteca de fuentes de soporte 18030, caracteres tradicionales de Taiwán y HK (fuente compleja), caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17 puntos, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidad de impresión	250 mm / seg para una única interfaz, 300 mm / seg para doble interfaz y tres interfaces
Interfaz	USB, USB + Serie, USB + LAN, USB + Serie + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impresión	Compatible con los comandos EPSON ESC / POS
Conductores	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android disponible.
Ancho de impresión	79.5 ± 0.5mm (ancho de impresión 72mm)
Diámetro del papel	83mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Fiabilidad de impresión	100 km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grado C
Humedad de contraste	10-80%
Dimension externa	190 * 145 * 145 (mm)
Peso	1.60kg

	P / N	Descripción
Información sobre pedidos	OCPP -88A-U	Puerto USB, con cortador automático.
	OCPP -88A-UR	USB + puerto serie, con cortador automático
	OCPP -88A-UL	Puerto USB + Lan, con cortador automático
	OCPP -88A-URL	Puerto USB + Serial + Lan, con cortador automático
	OCPP -88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático.
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, con cortador automático
	OCPP -88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático.
	OCPP -88A-UR0	USB + puerto serie, sin cortador automático
	OCPP -88A-UL0	Puerto USB + Lan, sin cortador automático
	OCPP -88A-URL0	Puerto USB + Serial + Lan, sin cortador automático
	OCPP -88A-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático.
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sin cortador automático