Impresora térmica POS de alta velocidad única de 80 mm

(Modelo No .: OCPP -88A)

caracteristicas:

1. Aspecto único con el molde confiable;

2. Alta velocidad de impresión de hasta 300 mm / segundo;

3. Cortador automático opcional;

4. Cable y comunicación inalámbrica para opciones.

5. Múltiples interfaces disponibles: USB, USB + Serial + LAN; y Wifi + USB, Bluetooth + USB

6. Sonido y luz de alarma compatible adecuado para aplicaciones de cocina;

7. Admite la impresión de múltiples tipos de códigos 1D y QR;

8. Soporte multi idiomas internacionales;

9. SDK para Android e IOS disponible;

10. Cabeza de impresora confiable con 100 km de vida útil;

11. Compatible con los comandos EPSON ESC / POS.

Parámetros:

Método de impresión	Impresión térmica de líneas
Carácter de impresión	576 puntos / línea (predeterminado), 512 puntos / línea; Caracteres: chino simplificado punto 24x24, biblioteca de fuentes de soporte 18030, caracteres tradicionales de Taiwán y HK (fuente compleja), caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17 puntos, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidad de impresión	250 mm / seg para una interfaz única y dos, 300 mm / seg para tres interfaces
Interfaz	USB, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impresión	Compatible con los comandos EPSON ESC / POS
Conductores	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android e IOS disponible.
Ancho de papel	79.5 ± 0.5mm (ancho de impresión 72mm)
Diámetro del papel	83mm
Grosor del papel	0.06-0.08mm
Cortador	Cortador automático (opcional)
Fiabilidad de impresión	100 km
Poder	DC24V / 2.5A
Temperatura	0-45 grado C
Humedad de contraste	10-80%
Dimension externa	190 * 145 * 145 (mm)

Peso	1.60kg	
Información sobre pedidos	P / N	Descripción
	OCPP -88A-U	Puerto USB, con cortador automático.
	OCPP -88A-URL	Puerto USB + Serial + Lan, con cortador automático
	OCPP -88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático.
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, con cortador automático
	OCPP -88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático.
	OCPP -88A-URL0	Puerto USB + Serial + Lan, sin cortador automático
	OCPP -88A-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático.
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sin cortador automático

Idiomas soportados:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Enchufe de alimentación para la opción:

Etiqueta: impresora térmica 80 mm, impresora de códigos QR, impresora bluetooth 80 mm, impresora wifi 80 mm.

Relacionado productos:

Mini impresora térmica portátil de recibos OCPP-M086 de 80 mm con papel grande rodar