

OCPP-88A-W 80 mm 300 mm / s Impresora de recibos térmica de alta velocidad de 80 mm

(Modelo No .: OCPP-88A)



características:

1. Aspecto único con molde confiable;
2. Alta velocidad de impresión hasta 300 mm / segundo;
3. Cortador automático opcional;
4. Comunicación por cable y sin cable para opciones
5. Múltiples interfaces disponibles: USB, USB + Serial + LAN; y Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Sonido y alarma de luz admitidos adecuados para aplicaciones de cocina;
7. Soporta la impresión de múltiples tipos de códigos 1D y QR;
8. Apoye los idiomas internacionales múltiples;
9. SDK para Android y iOS disponible;
10. Cabezal de impresión confiable con 100 km de vida útil;
11. Compatible con los comandos EPSON ESC / POS.

Parámetros:

Método de impresión	Impresión de líneas térmicas
Carácter de impresión	576 puntos / línea (predeterminado), 512 puntos / línea; Caracteres: chino simplificado 24x24 puntos, soporte 18030 biblioteca de fuentes, soporte Taiwán y HK tradicional (fuente compleja), caracteres ANK;
Fuente	A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17 puntos, 1.1 (W) * 2.1 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Tipo de código de barras	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, código QR
Velocidad de impresión	250 mm / seg para una interfaz simple y dos, 300 mm / seg para tres interfaces
Interfaz	USB, USB + Serial + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Comando de impresión	Compatible con los comandos EPSON ESC / POS
Controladores	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible con ESPON, SDK para Android y iOS disponible.
Ancho de papel	79.5 ± 0.5 mm (ancho de impresión 72 mm)

Diámetro del papel	83mm	
Grosor del papel	0.06-0.08 mm	
Cortador	Cortador automático (opcional)	
Confiabilidad de impresión	100 km	
Poder	DC24V / 2.5A	
Temperatura	0-45 grados C	
Humedad de contraste	10-80%	
Dimension externa	190 * 145 * 145 (mm)	
Peso	1.60kg	
Información sobre pedidos	P / N	Descripción
	OCPP-88A-U	Puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-URL	Puerto USB + Serial + Lan, con cortador automático
	OCPP-88A-W	Wifi + puerto USB, con cortador automático
	OCPP-88A-BU	Bluetooth + USB, con cortador automático
	OCPP-88A-U0	Puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-URL0	Puerto USB + Serial + Lan, sin cortador automático
	OCPP-88A-W0	Wifi + puerto USB, sin cortador automático
	OCPP-88A-BU0	Bluetooth + USB, sin cortador automático

Idiomas admitidos:



Enchufe de alimentación para la opción:



Etiqueta: impresora térmica de 80 mm, impresora de códigos QR, impresora bluetooth de 80 mm, impresora wifi de 80 mm.