

Impresora Térmica 58MM Con cortador automático

(Modelo No .: OCPP -C581)

Característica:

- | Impresión a alta velocidad de 90mm / s
- | Corte automático de papel más eficiente y conveniente.
- | Estándar Puerto USB
- | USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Paralela para opcional
- | Soporte de páginas de códigos multi-idioma
- | Soporte nv logo de impresion
- | Puede conducir cajón de efectivo
- | Compatible con ESPON
- | Vida de la cabeza de impresión: 50KM
- | Cortador de vida: 0,6 millones de veces.

Especificación:

Método de impresión	Térmica directa
Impresión Densidad	384dots / línea (203DPI)
Tamaño del personaje	384 puntos / línea, carácter ANK, Fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Tipo de código de barras	13 de enero(EAN13) JAN8(EAN8) CÓDIGO 39
Impresión docomando	Compatible con EPSON ESC / POS
Impresión Sorinar	90mm / seg
Papel Width	57.5 ± 0.5mm
Papel Tgrosura	0.06-0.08mm
MCBF (vida)	50km
Vida del cortador	600,000 veces
NV Flash	64kb
Búfer de entrada	32kb
Dimensión	169.3* 122 * 113mm
Bruto Wocho	1.2kg
dopronunciar	Auto cortador
Sensor	Sensor de fin de papel, sensor de cubierta abierta
Rodar PAGdia	Φ60mm
Interfaz	USB Estándar, Paralela,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi para opcional Si necesita elegir interfaces opcionales, el MOQ = 120 establecido
Conductor	Gana 9X, Win 2000, Ganar 2003, Win XP, Ganar vista, Ganar 7 win8 win10 compatible con ESPON
Entrada de voltaje del adaptador	CA 110V / 220V, 50-60Hz
Salida de voltaje del adaptador	DC12V /2.6UNA
Control de cajonera	DC12V / 1A
Temperatura de trabajo	0-45grado C, Humedad: 10-80%
Temperatura de ahorro	-10-60 ° C, Humidity: 10-90%
Certificado	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581



⚠ Attention: Please open this cover to adjust the gear if the cutter is locked.

