

Impresora térmica 58MM Con cortador automático

(No de modelo: OCPP -C581)

Característica:

- | Impresión de alta velocidad de 90 mm / s
- | Papel de corte automático más eficiente y conveniente
- | Estándar Puerto USB
- | USB + LAN, USB + BT, USB + WIFI, Paralela para opcional
- | Admite páginas de códigos en varios idiomas
- | Admite impresión de logotipos nv
- | Puede conducir el cajón de efectivo
- | Compatible con ESPON
- | Vida del cabezal de impresión: 50 KM
- | Vida del cortador: 0,6 millones de veces

Especificación:

Método de impresión	Térmica directa
Impresión Densidad	384 puntos / línea (203 ppp)
Tamaño de carácter	384 puntos / línea, carácter ANK, Fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3,0 (ancho) * 3,0 (alto) mm
Tipo de código de barras	13 de enero(EAN13) 8 de enero(EAN8) CÓDIGO39
Impresión Command	Compatible con EPSON ESC / POS
Impresión Sorinar	90 mm / seg
Papel Width	57,5 ± 0,5 mm
Papel Thickness	0,06-0,08 mm
MCBF (vida)	50km
Vida del cortador	600.000 veces
NV Flash	64 kb
Búfer de entrada	32 KB
Dimensión	169,3* 122 * 113mm
Bruto Wocho	1,2 kg
Cpronunciar	Auto cortador
Sensor	Sensor de fin de papel, sensor de cubierta abierta
Rodar PAGESAPER	Φ60mm
Interfaz	USB Estándar, Paralela,USB + LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi para opcional Si necesita elegir interfaces opcionales, el MOQ = 120 set
Conductor	Gana 9X, Ganar 2000, Ganar 2003, Ganar XP, Gana Vista, Gana 7 win8 win10 compatible con ESPON
Entrada de voltaje del adaptador	CA 110V / 220V, 50-60 Hz
Salida de voltaje del adaptador	DC12V /2.6UNA
Control de caja de efectivo	DC12V / 1A
Temperatura de trabajo	0-45grado C, Humedad: 10-80%
Ahorro de temperatura	-10-60 grados C, zumbidoidity: 10-90%
Certificado	CE / FCC / CCC / RoHS



OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581





OCPP-C581

