# Impresora térmica de recibos de 58 mm con cortador automático (M / N: OCPP -C582)

## Product Description

## Característica:

- 120 mm / s de alta velocidad de impresión;
- Papel de corte automático más eficiente y conveniente;
- El engranaje grande y el motor grande hacen que la impresora sea más duradera;
- Puerto USB estándar;
- Puerto LAN, paralelo, USB + BT, USB + WIFI para opcional;
- Admite páginas de códigos en varios idiomas;
- Admite impresión de logotipos nv;
- Puede conducir el cajón de efectivo;
- Compatible con ESC / POS;
- Vida del cabezal de la impresora: 50 KM;
- Vida del cortador: 0,6 millones de veces.

## Especificación:

| | |
|---|---|
| **Método de impresión** | Térmica directa |
| **Impresión Densidad** | 384 puntos / línea (203 ppp) |
| **Tamaño de carácter** | 384 puntos / línea, carácter ANK, Fuente: A: 12 * 24 puntos, 1.5 (W) * 3.0 (H) mm<br>Simplificado / Tradicional: 24 * 24 puntos, 3,0 (ancho) * 3,0 (alto) mm |
| **Tipo de código de barras** | 13 de enero(EAN13) 8 de enero(EAN8) CÓDIGO39/ CODIGO128 / CODABAR / ITF |
| **Impresión Command** | Compatible con EPSON ESC / POS |
| **Impresión Sorinar** | 120mm / seg |
| **Papel Width** | 57,5 ± 0,5 mm |
| **Diámetro del papel** | 60 mm |
| **Papel Thickness** | 0,06-0,08 mm |
| **MCBF (vida)** | 50km |
| **Vida del cortador** | 600.000 veces |
| **NV Flash** | 64 kb |
| **Búfer de entrada** | 32 KB |
| **Dimensión** | 169,9 *120* 119,9mm |
| **Bruto Wocho** | 1,2 kg |
| **Cpronunciar** | Auto cortador |
| **Sensor** | Sensor de fin de papel, sensor de cubierta abierta |
| **Interfaz** | USB Estándar, Paralelo, LAN, USB + Bluetooth, USB + wifi para opcional<br>**Si necesita elegir interfaces opcionales, el conjunto MOQ = 180** |

| | |
|---|---|
| **Conductor** | Gana 9X, Ganar 2000, Ganar 2003, Ganar XP, Gana Vista, Gana 7 win8 win10 compatible con ESPON |
| **Entrada de voltaje del adaptador** | CA 110V / 220V, 50-60 Hz |
| **Salida de voltaje del adaptador** | DC12V /2.6UNA |
| **Control de caja de efectivo** | DC12V / 1A |
| **Temperatura de trabajo** | 0-45grado C, Humedad: 10-80% |
| **Ahorro de temperatura** | -10-60 grados C, zumbidoidity: 10-90% |
| **Certificado** | CE / FCC / CCC / RoHS |

## Enchufe de alimentación disponible

Ocom®

At your side

# OCPP-C582

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-C582

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

# OCPP-C582

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

# OCPP-C582

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

# OCPP-C582

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

# OCPP-C582

ISO FC CE RoHS

## ¿Por qué elige OCOM?

· Proveedor líder de productos relacionados con la identificación automática y POS todo en uno calificado por las compañías globales Fortune 500
· Clientes de nivel 1, incluidos Unilever, O2, Star ...
· Más de 3000 clientes cubren 165 países;
· 14 años de experiencia en OEM / ODM.
· Garantía comercial de primer nivel en calidad de garantía industrial POS y fecha de envío
· Respuesta rápida y servicio profesional
· ISO, FCC, CE, Soncap, POA, BIS y otros certificados
· Garantía de 12 + 1 meses.
· Seleccionado en el "Premio al mejor empleador de China"
· Creencia: basada en la integridad, luchar por la excelencia, cooperación de beneficio mutuo