

Yompresora térmica de 58 mm con cortador automático

(MINNESOTA: OCPP-C582)

Características:

1. Alta velocidad de impresión de 120 mm/s
2. Papel de corte automático más eficiente y conveniente
3. El engranaje grande y el motor grande hacen que la impresora sea más duradera
4. Estándar Puerto USB
5. LAN, Paralela, USB BT, USB puerto WIFI para opcional
6. Admite páginas de códigos en varios idiomas
7. Admite la impresión del logotipo nv

Especificación

| | |
|---------------------------------------|---|
| Modelo | OCPP-C582 |
| Nombre | Impresora térmica de escritorio de 58 mm con cortador automático |
| Color | Negro |
| Interfaz | USB Estándar / Paralela /RS232/ LAN /USBBluetooth/USBwifi/ USB LAN para la opción |
| Fuente de alimentación | 1 entrada CA 100 V-240 V, 50-60 Hz , Producción CC 12V/ 2.6 A |
| Cajón de dinero | CC 12V/1A |
| Sensor | Sensor de fin de papel, sensor de cubierta abierta |
| Vida útil del cabezal de la impresora | 50 km |
| Cortador | Cortador automático |
| Buffer | Búfer de entrada 128K, NV Flash 4M |
| Accesorios | Cable de datos, adaptador de corriente, power cord ,rodillo de papel,CD,manual |
| Sistema operativo compatible | Compatible con iOS/Android/Windows/Linux |
| Estándares de seguridad | CE, FCC, Rohs, etc. |
| Método de impresión | Línea térmica directa |
| Resolución | 203 DPI (puntos por pulgada) |
| Velocidad de impresión | 120 mm/s |
| Ancho de impresión | 48 mm |
| Impresión de gráficos | Admite la descarga e impresión de mapas de bits |
| Espaciado entre líneas | 3,75 mm(Puede ajustar el espacio entre líneas por comando) |
| Número de línea | Fuente A: 32 caracteres/línea Fuente B: 42 caracteres/línea Simple, tradicional chino-16 líneas |
| Comando de impresión | Compatible con ESC/POS |

| | |
|---|---|
| | |
| Código de barras | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CÓDIGO39/ITF/CODABAR/CÓDIGO93/CÓDIGO128 |
| Tamaño del carácter | 384 puntos/línea, carácter ANK, Fuente: A: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) mm Fuente B: 9 * 17 puntos, 1,1 (ancho) x 2,1 (alto) mm Simplificado/Tradicional: 24*24 puntos, 3,0 (ancho) x 3,0 (alto) mm |
| Conjunto de caracteres | PC347(Europa estándar)/Katakana PC850(Plurilingüe) / PC860(portugués) PC863(Francés canadiense) / PC865(nórdico) Europa occidental / Griego / hebreo / Europa del este / Irán WPC1252 / PC866(cirílico#2) / PC852(latino2) PC858 / IránII / letón / Árabe / PT151(1251) |
| Medios de comunicación | |
| Tipo de papel | rollo de papel térmico |
| Ancho del papel | 57,5±0,5 mm |
| Diámetro del rollo de papel | 60 mm máx. |
| Grosor del papel | 0,06-0,08 mm |
| Físico | |
| Dimensión | 170*120*120mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Caja del paquete | 220*200*150mm |
| 12 en 1 caja de cartón | 670*325*425mm/16,5 kg |
| Ambiente | |
| Laboral la temperatura & humedad | 0 a 4 5 grados centígrados , 10%~80% Sin condensación |
| Almacenamiento la temperatura & humedad | -20 a 60 grados centígrados , 10%~90% Sin condensación |







注意：切刀被卡住操作方法
将头盖打开盖盖，使打印头切刀复位。如不能复位，
打印结束，手动调节内旋钮，慢慢转动使切刀退回。

POWER STATUS FEED















