

OCP -M082 Mini impresora térmica de recibos Bluetooth 80mm para Android IOS (OCP -M082)



características:

Admite Windows, Java, Android e IOS.

Comunicación Bluetooth, wifi, USB y RS232 para la opción.

Indicador de carga de la batería, fuente de alimentación pos o fácil de entender.

Mayor velocidad de impresión 90 mm / seg.

100 km de vida TPH.

Bajo consumo de energía y batería de litio de gran capacidad.

Específico:

| | |
|--------------------------|---|
| Tamaño total (L x P x A) | 98 x 103 x 45 mm |
| Peso | 280g |
| Color | Negro |
| Ancho de impresión real | 72 mm |
| Método de impresión | Impresión de líneas térmicas |
| Comandos de impresión | Conjunto de comandos compatible con ESC / POS |
| Velocidad de impresión | Hasta 90 mm / seg |
| Resolución | 8 puntos / mm (203 ppp) |
| Imprimir fuentes | 12x24 / 24x24 |
| Capacidad de la columna | 48 columnas / 24 columnas |
| Tamaño del personaje | 1.5 x 3.0 mm (ancho x alto) / 3.0 x 3.0 mm (ancho x alto) |
| Tamaño de papel | 80.0 ± 0.1 mm x diámetro 40.0 mm |
| Grosor del papel | De 0,06 a 0,08 mm |
| Conjunto de caracteres | Kanji alfanumérico / chino |
| Interfaz | USB, RS-232, Bluetooth, wifi (opcional) |

| | |
|----------------------------|---|
| Buffer de datos | Hasta 5 KB bytes |
| Adaptador de corriente | 9V DC / 2A |
| Cargador | 7,4 V CC / 2000 mA; La batería se puede cargar durante 4-5 días, cuando está completamente cargada, puede imprimir papel de 120-150 m |
| Otras características | Detección de papel, detección de alimentación, apagado manual |
| Las condiciones de trabajo | Temperatura: -10 °C ~ 50 °C, Humedad: 10% ~ 90% |
| Condiciones de archivo | Temperatura: -20 °C ~ 70 °C, Humedad: 5% ~ 95% |





OCPP-M086





OCPP-M086





OCP-PP-M086



MINI Thermal Printer
Model:OCP-PP-M086
Paper Width:30mm CE
Power Supply 5V/1.5A
17040108192 Made in China

