

OCPP- M084 de 80 mm bluetooth inalámbrico pos androide impresora de recibos

Especificación

| Impresión | |
|-----------------------------------|--|
| Impresión Método | Directo térmico |
| El ancho de impresión | 72mm |
| Columna capacidad | 8dots / mm, 576dots / línea |
| Impresión velocidad | 80 mm / s |
| Interfaz | Bluetooth,USB,De serie |
| Impresión papel | 79,5 ± 0,5 mm × φ40mm |
| El interlineado | 3.75mm (Ajustable por medio de comandos) |
| número de columna | de papel de 58 mm: Fuentes A - 32 columnas / fuente B - 42 columnas / chino, chino tradicional - 16 columnas |
| Personaje tamaño | ANK,Una fuente:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 puntos) fuente B:1,1 x 2,1 mm(9 × 17 puntos) Chino tradicional China: 3,0 x 3,0 mm(24 × 24 puntos) |
| Código de barras Personaje | |
| Extensión hoja de personaje | PC347(estándar de Europa),katakana,PC850(Plurilingüe),PC860(portugués),PC863(Canadiense-Francés),PC865(nórdico),Europa Occidental,griego,hebreo,Europa del este,Corri,WPC1252,PC866(Cirílico # 2),PC852(latin2),PC858,IranII,letón,Arábica,PT151(1251) |
| tipos de códigos de barras | UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / QR / PDF417 |
| Buffer | |
| buffer de entrada | 32 Kbytes |
| flash NV | 64K bytes |
| Poder | |
| Fuente de alimentación | Entrada:AC 110V / 240V, 50~60Hz |
| Fuente de alimentación | Salida:DC 9V-2A |
| Físico características | |
| Peso | 0.19kg |
| Dimensiones | 111 × 88 × 41 mm (D x W x H) |
| Ambiental requisitos | |
| Trabajo ambiente | Temperatura (0~45) Humedad (10~90%) |
| Almacenamiento ambiente | Temperatura (-10~60°C) Humedad (10~90%) |
| Confiability | |
| cabezal de la impresora vida | 50KM |