OCPP- M085 de 58 mm pos pos androide Bluetooth impresora térmica

productosCaracteristicas:

Diseño del estilo -Business, más de moda
-Soporte 1D, impresión de códigos de barras 2D
compatible con los sistemas Windows, Linux, Android y IOS
-Con 2500mAh batería de polímero de litio recargable, batería de muy tiempo de duración, con funciones de ahorro de energía inteligente y control de consumo de energía, para garantizar el tiempo de impresión ya
-Soporte USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 V4.0 +)
-Special potencia restante luz indicadora, para controlar la alimentación de la impresora en cualquier momento
-Soporte de sonido y un recordatorio de luz cuando la falta de papel o impresión anormal
-anti caída de 1,5 M piso de cemento

Solicitud:

Almacenamiento, transporte,la logística, el supermercado, el tabaco, la lectura de la energía hidroeléctrica, los asuntos de gobierno móviles, móvilespolicía, postales y otras industrias

parámetros:

		Parámetro
parámetro de impresión	Impresión Método	Térmico Línea
	Ancho efectivo de impresión	72mm
	Resolución	576 puntos / línea(8dots / mm,203 ppp)
	priting Velocidad	90mm / S
	Interfaz	USB (protocolo de comunicación USB2.0 estándar, soporte para Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, el apoyo Android, IOS) WIFI (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + modo AP)
	Línea espaciado	3.75mm(Poder ajustar el espaciado de línea de comandos por)
	Línea nº	Fuente A: 48 caracteres / línea Fuente B: 64 caracteres / línea Sencillos y tradicionales chinos-24 líneas
	Personaje	La norma GB18030 simplificado / tradicional china biblioteca de personajes
	Personaje tamaño	carácter ANK,Una fuente:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 puntos) fuente B:1,1 x 2,1 mm(9 × 17 puntos) Simplificado / tradicional:3,0 x 3,0 mm (24 × 24dots)
carácter de código de barras	Extendido conjunto de caracteres	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Bar código	código 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 código 2D.Bar:CÓDIGO QR
La impresión de gráficos	Gráficos impresión	Soporta mapa de bits descargar e imprimir
Modo de ahorro de energía	Inteligente ahorro de energía	Apoyo
	Variable velocidad de impresión	Apoyo
	Consumo	Apoyo
	Inactividad	Apoyo
Dection	Sensor	La falta de detección de papel
Indicador	Poder Monitor	Apoyo
	Cargar Indicador	Apoyo
	Ausencia de papel	Apoyo
	Bip	La falta de papel, la impresión de alarma anormal
Papel	Tipo	Térmico
	Anchura	79,5 ± 0,5 mm
	espesor	≤0.12mm
	Diámetro	≤40mm
	Alimentar	Fácil(Clameshell alimentar)
Los comandos de impresión	comandos	ESC / POS
Poder	Tipo	batería de polímero de litio recargable
	Capacidad	2500mAh / 7.4V, se puede cargar más de 800 veces sostenible impresión de 150 metros o 4 horas bajo condiciones normales de uso
	Cargador	9.0V / 2A
Buffer	Entrada	4 KB
	Nevada Destello	40KB
Características físicas	Peso	285g
	Dimensión	114 * 103 * 50 (MM)
Ambiente	Operando	Temperatura:5 ~ 45 ℃, Humedad:10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temperatura:-10 ~ 50 ℃ ,Humedad:10 ~ 90%(sin rocío)
Confiabilidad	Impresión la vida del cabezal	50KM(Impresión Density≤12.5)
Software	Conductor	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10