## OCPP- M085 de 58 mm pos pos androide Bluetooth impresora térmica

## productosCaracteristicas:

Diseño del estilo -Business, más de moda

- -Soporte 1D, impresión de códigos de barras 2D compatible con los sistemas Windows, Linux, Android y IOS
- -Con 2500mAh batería de polímero de litio recargable, batería de muy tiempo de duración, con funciones de ahorro de energía inteligente y control de consumo de energía, para garantizar el tiempo de impresión ya
- -Soporte USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 V4.0 +)
- -Special potencia restante luz indicadora, para controlar la alimentación de la impresora en cualquier momento
- -Soporte de sonido y un recordatorio de luz cuando la falta de papel o impresión anormal
- -anti caída de 1,5 M piso de cemento

## Solicitud:

Almacenamiento, transporte, la logística, el supermercado, el tabaco, la lectura de la energía hidroeléctrica, los asuntos de gobierno móviles, móvilespolicía, postales y otras industrias

## parámetros:

parametrosi		
		Parámetro
	Impresión	Térmico Línea
	Método	
	Ancho efectivo	72mm
	de impresión	
	Resolución	576 puntos / linea(8dots / mm,203 ppp)
	priting	90mm/S
	Velocidad	
parámetro de	Interfaz	USB (protocolo de comunicación USB2.0 estaindar, soporte para Windows, Linux, Android, IOS) Bluetocht (Bluetocht 20, Bluetocht). 4 + 4,0 el apovo Android, IOS)
impresión		Buteroon (Buteroon:A.U. a, Buteroon:A.U. a, 4.U, e) apoyo Android, IUS) WHIF (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + modo AP)
	Línea espaciado	WIFT (2,4 UHZ, ALA, AF, ALA + moto AF)  3.75mm[Poder quistar el espaciado de linea de comandos por)
	Línea nº	3.73mm(rouer ajusar e respicació de imea de comanidos por) Fuente A: 46 caracteres / linea
	Linea n-	Fuente B: 64 caracters/ linea
		Sencillos y tradicionales chinos-24 lineas
	Personaje	La norma GB18030 simplificado / tradicional china biblioteca de personajes
	Personaje	carácter ANK, Una fuente: 1,5 × 3,0 mm(12 × 24 puntos)
	tamaño	fuente B:1.1 x 2.1 mm(9 × 17 puntos) Simplificado / tradicional:3.0 x 3.0 mm (24 × 24dots)
	Extendido	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC8
	conjunto de	
	caracteres	
	Bar código	código 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF /
carácter de	Dui codigo	CODABAR/CODE93 (CODE128
código de barras		código 2D.Bar-CÓDIGO QR
La impresión	Gráficos	Soporta mapa de bits descarqar e imprimir
de gráficos	impresión	Soporta mapa de oits descargar e imprimir
ue grancos	Inteligente	Apoyo
	ahorro de	rpoyo
	energía	
Modo de	Variable	Apoyo
ahorro de	velocidad de	
energía	impresión	
	Consumo	Apoyo
	Inactividad	Apoyo
Dection	Sensor	La falta de detección de papel
Indicador	Poder Monitor	Apoyo
	Cargar	Apoyo
	Indicador	
	Ausencia de	Apoyo
	papel	
	Bip	La falta de papel, la impresión de alarma anormal
Papel	Tipo	Térmico 795 ± 0.5 mm
	Anchura	/9.5 ± 0.5 mm \$0.12mm
	espesor Diámetro	SULTAMA SAOMM
	Alimentar	Satorm  Facil (Clameshell alimentar)
Los comandos	comandos	recut_camesine animeticar) ESC/ POS ESC/ POS
de impresión	comandos	ESC/FUS
Poder	Tipo	bateria de polimero de litio recarqable
	Capacidad	250mAh / 7-4V, se puede cargar más de 800 veces
	oupuciuuu	sostenible impresión de 150 metros o 4 horas bajo condiciones normales de uso
	Cargador	90V (2A
Buffer	Entrada	4 KB
	Nevada Destello	AOKB
Características	Peso	285q
físicas	Dimensión	114*103*50 (MM)
Ambiente Confiabilidad	Operando	Temperatura:5 ~ 45 °C, Humedad:10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temperatura-:10 ~ 50 °C, Humedad:10 ~ 90%(sin rocio)
	Impresión la	50KM(Impresión Density≤12.5)
	vida del cabezal	
Software	Conductor	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10