

# OCCP- M085 de 58 mm pos pos androide Bluetooth impresora térmica

## productosCaracterísticas:

Diseño del estilo -Business, más de moda

-Soporte 1D, impresión de códigos de barras 2D

compatible con los sistemas Windows, Linux, Android y IOS

-Con 2500mAh batería de polímero de litio recargable, batería de muy tiempo de duración, con funciones de ahorro de energía inteligente y control de consumo de energía, para garantizar el tiempo de impresión ya

-Soporte USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 V4.0 +)

-Special potencia restante luz indicadora, para controlar la alimentación de la impresora en cualquier momento

-Soporte de sonido y un recordatorio de luz cuando la falta de papel o impresión anormal

-anti caída de 1,5 M piso de cemento

## Solicitud:

Almacenamiento, transporte, la logística, el supermercado, el tabaco, la lectura de la energía hidroeléctrica, los asuntos de gobierno móviles, móviles policia, postales y otras industrias

## parámetros:

		Parámetro
parámetro de impresión	Impresión	Térmico Línea
	Método	
	Ancho efectivo de impresión	72mm
	Resolución	576 puntos / línea(8dots / mm.203 ppp)
	Printing	90mm / 5
	Velocidad	
	Interfaz	USB (protocolo de comunicación USB2.0 estándar, soporte para Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, el apoyo Android, IOS) WiFi (2.4 GHz, AT+ AP, AT+ a modo AP)
	Línea espaciado	3.75mm(Poder ajustar el espaciado de línea de comandos por)
	Línea nº	Fuente A: 48 caracteres / línea Fuente B: 64 caracteres / línea Sencillos y tradicionales chinos-24 líneas
	Personaje	La norma GB18030 simplificado / tradicional china biblioteca de personajes
Personaje tamaño	carácter ANK Una fuente:1.5 x 3.0 mm(12 x 24 puntos) Fuente B:1.1 x 2.1 mm(9 x 17 puntos) Simplificado / tradicional:3.0 x 3.0 mm (24 x 24dots)	
carácter de código de barras	Extendido conjunto de caracteres	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/Iran/I/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
	Bar código	código 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE25 / CODE128 código 2D.Bar:CODIGO QR
La impresión de gráficos	Gráficos impresión	Soporta mapa de bits descargar e imprimir
Modo de ahorro de energía	Inteligente ahorro de energía	Apoyo
	Variable velocidad de impresión	Apoyo
	Consumo	Apoyo
	Inactividad	Apoyo
Detection	Sensor	La falta de detección de papel
Indicador	Poder Monitor	Apoyo
	Cargar indicador	Apoyo
	Ausencia de papel	Apoyo
	Bip	La falta de papel, la impresión de alarma anormal
Papel	Tipo	Térmico
	Anchura	79.5 ± 0.5 mm
	espesor	≤0.12mm
	Diámetro	≤40mm
	Alimentar comandos	Fácil(Claimshell alimentar) ESC / POS
Los comandos de impresión	Poder	Tipo batería de polímero de litio recargable
	Capacidad	2500mAh / 7.4V, se puede cargar más de 900 veces sostenible impresión de 150 metros o 4 horas bajo condiciones normales de uso
Buffer	Cargador	9.0V / 2A
	Entrada	4 KB
Características físicas	Noveda Destello	40KB
	Peso	285g
Ambiente	Dimensión	114 * 103 * 50 (MM)
	Operando	Temperatura:5 ~ 45 °C, Humedad:10 ~ 80%
Confiabilidad	Almacenamiento	Temperatura:-10 ~ 50 °C, Humedad:10 ~ 90%(sin rocío)
	Impresión la vida del cabezal	50KM(impresión Density12.5)
Software	Conductor	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10