

## **Mini impresora termal portátil del recibo de 80m m**

(M / N: OCPP-M085)



### **Características de los productos:**

- Diseño de estilo empresarial, más moda.
- Soporte de impresión de códigos de barras 1.D, 2.D
- Aunque compatible con los sistemas Windows, Linux, Android y IOS.
- Con batería de polímero de litio recargable de 2500 mAh, tiempo de duración de la batería súper, con funciones inteligentes de ahorro de energía y control de consumo de energía, para garantizar un tiempo de impresión más largo
- Admite USB + COM + Bluetooth o USB + COM + Bluetooth + WIFI,
- Luz indicadora especial de energía restante, para controlar la energía de la impresora en cualquier momento
- Soporta recordatorio de sonido y luz cuando la falta de papel o la impresión es anormal
- Anti caída de piso de cemento 1.5M.

### **Solicitud:**

Almacenamiento, transporte, logística, supermercado, tabaco, lectura de hidroelectricidad, asuntos

gubernamentales móviles, policía móvil, pos tal y otras industrias

**Parámetros:**

Ít		Parámetro
Parámetro de impresión	Método de impresión	Linea termica
	Ancho de impresión eficaz	72mm
	Resolución	576 puntos / línea (8 puntos / mm, 203 ppp)
	Velocidad de printing	90mm / S
	Interfaz	USB (protocolo de comunicación estándar USB2.0, compatible con Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, soporte Android, IOS) WIFI (2.4GHz, ATA, AP, ATA + AP)
	Espaciado entre líneas	3.75mm <input type="checkbox"/> Puede ajustar el espaciado de línea por comando <input type="checkbox"/>
	Línea No.	Fuente A: 48 caracteres / línea Fuente B: 64 caracteres / línea Sencillo, tradicional chino-24 líneas.
	Personaje	La biblioteca de caracteres chinos simplificados / tradicionales GB18030
Carácter de código de barras	Tamaño del personaje	Carácter ANK, Fuente A: 1.5 × 3.0 mm <input type="checkbox"/> 12 × 24 puntos Fuente B <input type="checkbox"/> 1.1 × 2.1mm <input type="checkbox"/> 9 × 17 puntos <input type="checkbox"/> Simplificado / Tradicional <input type="checkbox"/> 3.0 × 3.0mm (24 × 24dots)
	Conjunto de caracteres extendido	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PCPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (letón) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (tailandés)
Impresión grafica	Código de barras	1D. Código de barras: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D.Código de barras <input type="checkbox"/> QRCODE
	Impresión grafica	Soporta descarga de bitmap e impresión.
Modo de ahorro de energía	Ahorro de energía inteligente	Apoyo
	Impresión a velocidad variable	Apoyo
	Consumo	Apoyo
	Inactividad	Apoyo
Deccion	Sensor	Falta de detección de papel
Indicador	Pantalla de potencia	Apoyo
	Indicador de carga	Apoyo
	Falta de papel	Apoyo
	Bip	Falta de papel, imprimiendo alarma anormal

Papel	Tipo	Térmico
	Anchura	79.5 ± 0.5mm
	espesor	≤0.12mm
	Diámetro	≤40mm
	Alimentar	Fácil feed alimentación Clameshell□
Imprimir comandos	Comandos	ESC / POS
Poder	Tipo	Batería recargable de polímero de litio
	Capacidad	2500mAh / 7.4V, se puede cargar más de 800 veces Impresión sostenible de 150 metros o 4 horas bajo uso normal.
	Cargador	9.0V / 2A
Buffer	Entrada	4KB
	NV Flash	40KB
Características físicas	Peso	285G
	Dimensión	114 * 103 * 50 (MM)
Ambiente	Operando	Temperatura: 5 ~ 45 °C, Humedad: 10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temperatura: -10 ~ 50, Humedad: 10 ~ 90% □Sin Rocío
Confiabilidad	Vida de la cabeza de impresión	50KM □Densidad de impresión≤12.5□
Software	Conductor	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10



# OCPP-M085





**Enchufe de alimentación para la opción:**



**Área de aplicación:**

## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### **Relacionado productos:**

Impresora de recibos térmica OCPP -80Y 80mm con menor impresión velocidad