

OCCP- M085 Mini impresora de la cuenta androide portátil inalámbrico

Características de productos:

Diseño del estilo -Business, más de moda

-Soporte 1D, impresión de códigos de barras 2D

compatible con los sistemas Windows, Linux, Android y IOS

-Con 2500mAh batería de polímero de litio recargable, batería de muy tiempo de duración, con funciones de ahorro de energía inteligente y control de consumo de energía, para garantizar el tiempo de impresión ya

-Soporte USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 V4.0 +)

-Special potencia restante luz indicadora, para controlar la alimentación de la impresora en cualquier momento

-Soporte de sonido y un recordatorio de luz cuando la falta de papel o impresión anormal

-anti caída de 1,5 M piso de cemento

Solicitud:

El almacenamiento, el transporte, la logística, el supermercado, el tabaco, la lectura de la energía hidroeléctrica, los asuntos de gobierno móviles, los teléfonos de la policía, los servicios postales y otras industrias

parámetros:

	Parámetro	
parámetro de impresión	Método de impresión	Línea térmica
	Ancho efectivo de impresión	72mm
	Resolución	576 puntos / línea(8dots / mm,203 ppp)
	printing velocidad	90mm / S
	Interfaz	USB (protocolo de comunicación estándar USB 2.0, compatible con Windows, Linux, Android, IOS) Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, apoyar Android, IOS) WIFI (2.4 GHz, ATA, AP, ATA + modo AP)
	El interlineado	3.75mm(Se puede ajustar el espaciado de línea de comandos por)
	Línea nº	Fuente A: 48 caracteres / línea Fuente B: 64 caracteres / línea
	Personaje	Señales y tradicionales chinos-24 líneas El tradicional librería estándar GB18030 simplificada / caracteres chinos
	Tamaño de carácter	carácter ANK,Una fuente:1.5 x 3.0 mm(12 x 24 puntos) fuente B:1.1 x 2.1 mm(9 x 17 puntos) Simplificado / tradicional:3.0 x 3.0 mm (24 x 24dots)
	juego de caracteres apliado	PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/Hebrew/EastEurope/fran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/fran/Latvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thai/Vietnam/PC864/PC1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Thai)
carácter de código de barras	código 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 código 2D.Bar:CODIGO QR	
La impresión de gráficos	La impresión de gráficos Soporta mapa de bits descargar e imprimir	
Modo de ahorro de energía	de ahorro de energía inteligente	Apoyo
	la impresión de velocidad variable	Apoyo
	Consumo	Apoyo
	Inactividad	Apoyo
Dectcion	Sensor	La falta de detección de papel
Indicador	Display Power	Apoyo
	Indicador de carga	Apoyo
	La falta de papel	Apoyo
	Bip	La falta de papel, la impresión de alarma anormal
Papel	Tipo	Térmico
	Anchura	79.5 ± 0.5 mm
	espesor	≤0.12mm
	Diámetro	≤40mm
	Alimentar	Fácil(alimentación Clameshell)
Los comandos de impresión	comandos	ESC / POS
Poder	Tipo	batería de polímero de litio recargable
	Capacidad	2500mAh / 7.4V, se puede cargar más de 800 veces soporta impresión de 150 metros o 4 horas bajo condiciones normales de uso
	Cargador	9.0V / 2A
Buffer	Entrada	4 KB
	flash NV	40KB
Características físicas	Peso	285g
	Dimensión	114 * 103 * 50 (MM)
Ambiente	Operando	Temperatura:5 ~ 45 °C, Humedad:10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temperatura:-10 ~ 50 °C, Humedad:10 ~ 90%(sin rocío)
Confiabilidad	Duración del cabezal	50KM(Impresion Denstys12.5)
Software	Conductor	Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10