OCPP- M085 Mini impresora de la cuenta androide portátil inalámbrico

Características de productos:

Diseño del estilo -Business, más de moda

- -Soporte 1D, impresión de códigos de barras 2D compatible con los sistemas Windows, Linux, Android y IOS
- -Con 2500mAh batería de polímero de litio recargable, batería de muy tiempo de duración, con funciones de ahorro de energía inteligente y control de consumo de energía, para garantizar el tiempo de impresión ya
- -Soporte USB, COM, Bluetooth, Wifi, USB + Bluetooth (v2.0), USB + Bluetooth (V3.0 V4.0 +)
- -Special potencia restante luz indicadora, para controlar la alimentación de la impresora en cualquier momento
- -Soporte de sonido y un recordatorio de luz cuando la falta de papel o impresión anormal
- -anti caída de 1,5 M piso de cemento

Solicitud:

El almacenamiento, el transporte, la logística, el supermercado, el tabaco, la lectura de la energía hidroeléctrica, los asuntos de gobierno móviles, los teléfonos de la policía, los servicios postales y otras industrias

parámetros:

parametros.		
		Parámetro
	Método de	Línea térmica
	impresión	
	Ancho efectivo	72mm
	de impresión	
	Resolución	576 puntos / linea(8dots / mm,203 ppp)
	priting velocidad	90mm/S
	Interfaz	USB (protocolo de comunicación estándar USB 2.0, compatible con Windows, Linux, Android, IOS)
parámetro de		Bluetooth (Bluetooth2.0, Bluetooth3.0 + 4.0, apoyar Android, IOS)
impresión		WIFI (2,4 GHz, ATA, AP, ATA + modo AP)
	El interlineado	3.75mm(Se puede ajustar el espaciado de línea de comandos por)
	Línea nº	Fuente A: 48 caracteres / linea
		Fuente B: 64 caracteres / línea
		Sencillos y tradicionales chinos-24 líneas
	Personaje	El tradicional librería estándar GB18030 simplificada / caracteres chinos
	Tamaño de	carácter ANK,Una fuente:1,5 × 3,0 mm(12 × 24 puntos)
	carácter	fuente B:1,1 x 2,1 mm(9 × 17 puntos) Simplificado / tradicional:3,0 x 3,0 mm (24 × 24dots)
	juego de	PC437/Katakana/PC850/PC863/PC865/PC865/PC865/PC865/PC865/PC865/PC852/PC866/PC852/PC8566/PC852/PC856/PC856/PC852/PC856/
	caracteres	
	apliado	
carácter de	código de	código 1D.Bar: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF /
código de	barras	CODABAR/ CODE93 / CODE128
barras		código 2D.Bar:CÓDIGO QR
La impresión	La impresión de	Soporta mapa de bits descarqar e imprimir
de gráficos	gráficos	sopora impa de sies descuigu e imprimi
	de ahorro de	Apoyo
	energía	
	inteligente	
Modo de	la impresión de	Apovo
ahorro de	velocidad	
energía	variable	
	Consumo	Apoyo
	Inactividad	Apoyo
Dection	Sensor	La falta de detección de papel
Indicador	Display Power	Apoyo
	Indicador de	Apoyo
	carga	
	La falta de	Apoyo
	papel Bip	La falta de papel, la impresión de alarma anormal
Papel	Tipo	La rata de pape, la impresion de aiarma anormai
rapei	Anchura	1emmo 79.5 ± 0.5 mm
	espesor	7-9.7 ± 0.5 mm
	Diámetro	Softman
	Alimentar	Svoimi Scii(alimentación Clameshell)
Los comandos	comandos	1 GO. (Grant Control C
de impresión	Comandos	130/103
Poder	Tipo	batería de polímero de litio recargable
Buffer	Capacidad	250mah / 7-4V, se puede carqar más de 800 veces
	Cupuciaaa	sostenible impresión de 150 metros o 4 horas baio condiciones normales de uso
	Cargador	9.0V / 2A
	Entrada	4 KB
	flash NV	40KB
Características	Peso	285q
físicas	Dimensión	114 * 103 * 50 (MM)
Ambiente	Operando	Temperatura: 5 ~ 45 °C, Humedad: 10 ~ 80%
	Almacenamiento	Temperatura-: 10 ~ 50 °C, Humedad: 10 ~ 90%(sin rocío)
Confiabilidad	Duración del	50KM(Impresión Density≤12.5)
	cabezal	
Software	Conductor	Android, IOS, Linux, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10