

Impresora térmica Bluetooth/wifi de 80 mm

(Número de Modeloo: OCPP- M08 6)

Características:



- Compatible con Windows, Java, Android y IOS.
- Comunicación Bluetooth, wifi, USB y RS232 opcional.
- Indicador de carga de la batería, potencia en reposo fácil de conocer.
- Mayor velocidad de impresión 90 mm/seg.
- 50KM TPH Vida.
- Bajo consumo de energía y batería de Litio de gran capacidad.

Especificación:

General	
Model	OCPP-M086
Nombre	Mini impresora térmica portátil bluetooth de 80 mm
Color	Negro
Interfaz opcional	USBBT/USBCOM/USBWIFI
Batería	Batería de iones de litio recargable de 7,4 V CC/2000 mAh
Adaptador de corriente	CC 9v/2A
tiempo de espera	4-5 días después de la carga completa
Buffer	Búfer de entrada: hasta 20K, Flash: 256K
TPH vida	50KM
Otra función	Detección de papel, Detección de energía, Apagado manual, Impresión de códigos 1D y QR, El puerto USB se puede usar para cargar
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, cable de alimentación, rodillo de papel, CD, manual
SO compatible	Sistemas Windows, Android e IOS
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión	70 mm/s (máx. 90 mm/s)

Ancho de impresión	72mm
Impresión continua	Rollo Térmico de 120 piezas para batería completamente cargada
Caracteres por línea	Fuente A: 32 caracteres/línea Chino tradicional simple: 16 caracteres/línea
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Código de barras y carácter	
Tamaño de carácter	Fuente A: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) Simplificado/tradicional: 24*24 puntos, 3,0(W)*3,0(H)mm
conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chino
Medios de comunicación	
Tipo de papel	rollo de papel termico
Ancho del papel	79,5 ± 0,5 mm
Método de alimentación de papel	Carga de papel sencilla
Diámetro del rollo de papel	40 mm máx.
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensión	113*109*52mm
Peso	Neto: 288 g Bruto: 570 g
caja de paquete	217*118*69 milímetros
40 en 1 caja	440*485*355mm/23kg
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados, 10%~80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados, 10%~90% Sin condensación











MINI Thermal Printer

Aocom Thermal Receipt Printer

Model: OCPP-M086
Interface: USB&BT
Power Supply: 5V1.5A
Color: Black
Paper Width: 80mm
Printer Speed: 70mm/sec

CE FC

OCPP-M086 43700004

Made In China