

## **OCP -M09 Mini portátil inalámbrico 58mm móvil android pos impresora térmica bluetooth (Número de modelo: OCP - M09)**

Esta mini impresora con número de modelo OCP -M09 es un Android (o IOS + Android), Windows, Linux, compatible con JAVA alimentado por batería 58mm Impresora portátil portátil térmica pos que combina formas de comunicación USB, serie RS-232 y Bluetooth (opcional) juntas. Esta impresora podría ser alimentada por batería recargable, adaptador de corriente o cargador de automóvil (según modelos especificados). El modelo especial se puede conectar con 8 dispositivos inteligentes para imprimir al mismo tiempo. Tenemos CE, FCC y otras certificaciones requeridas.

### **características:**

- Mini tamaño adecuado para aplicaciones portátiles;
- Sistema operativo Windows, Java, Linux, Android (o Android + IOS) compatible;
- Comunicación Bluetooth, USB y RS232 compatible;
- SDK para Android disponible;
- 1D, código de barras 2D (código QR) e impresión de imágenes compatible;
- Puede cambiar el nombre de la impresora, contraseña, velocidad de transmisión en línea;
- Una impresora puede conectarse con hasta 8 dispositivos inteligentes (7 Android, un dispositivo Apple) visa blue tooth;
- Bajo consumo de energía y batería de litio de gran capacidad (1500mAh), 4 ~ 5 días en espera;
- Energizado por batería recargable, adaptador de corriente o cargador de automóvil (modelos especificados)
- Mayor velocidad de impresión 90 mm / seg;
- 100km vida del cabezal de la impresora térmica;
- Múltiples idiomas soportados;
- Conjunto de comandos ESC / POS compatible;

### **Especificación:**

|                             |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| Dimensión total (W x D x H) | 105 x 75 x 45 mm                                       |
| Peso                        | 134g                                                   |
| Color                       | Negro                                                  |
| Método de impresión         | Impresión de líneas térmicas                           |
| Comandos de impresión       | Conjunto de comandos compatible con ESC / POS          |
| Ancho efectivo de impresión | 48mm                                                   |
| Velocidad de impresión      | Hasta 90 mm / seg                                      |
| Resolución                  | 8 puntos / mm (203 ppp)                                |
| Imprimir fuente             | 12x24 / 24x24                                          |
| Capacidad de la columna     | 32 columnas / 16 columnas                              |
| Tamaño del personaje        | 1.5 x 3.0 mm (ancho x alto) / 3.0x3.0mm (ancho x alto) |
| Dimensiones del papel       | 58.0 ± 0.1 mm x diámetro 40.0 mm                       |
| Grosor del papel            | 0.06 a 0.08 mm                                         |
| Conjunto de caracteres      | Kanji alfanumérico / chino                             |
| Interfaz                    | USB, RS-232,Bluetooth (opcional)                       |
| Destello                    | 256 KB                                                 |
| Adaptador de corriente      | 9V DC / 2A                                             |

|                                       |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia de la batería                | 7.4V DC / 1500mAh; la batería puede durar de 4 a 5 días, cuando está a plena potencia, puede imprimir papel de 120-150 m                             |
| Otras características                 | Detección de papel, apagado manual                                                                                                                   |
| Las condiciones de trabajo            | Temperatura: -10 ~ 50 degC, Humedad: 10% ~90%                                                                                                        |
| Nombre del dispositivo                | Se puede personalizar, carta y digital para la opción, con un máximo de 30 caracteres ASCII.                                                         |
| Contraseña                            | Ingresa el código de emparejamiento predeterminado "1234", puede ser personalizado o modificado por el propio cliente. Con un máximo de 6 digitales. |
| Dimensión del enchufe de alimentación | 3.5 * 1.1mm                                                                                                                                          |





OCPD-M09





OCP-P-M09





