

(OCPP-M15) Impresora de recibos pequeños 58 mm Bluetooth Thermal Barcode Portable Pos Mini Printer

(M/N: OCPP-M15)

Características:

Sistema operativo Windows, Android, IOS compatible

SDK para Android / IOS disponible

Código de barras 1D, 2D (código QR / PDF417) Impresión

de imágenes admitida compatible

Puede cambiar el nombre de la impresora, la contraseña, la velocidad de transmisión en línea

Paquete de batería 2000mAh 18650

Admite carga de puerto USB

Mayor velocidad de impresión

Vida útil del cabezal de la impresora térmica de 70 mm / seg 50 km

Múltiples idiomas

compatibles Conjunto de comandos ESC / POS compatible

Especificaciones:

General	
Modelo	OCPP-M15
Nombre	Mini impresora térmica portátil bluetooth de 58 mm
Color	Negro
Interfaz	USB / Bluetooth 4.0
Batería	Batería recargable de iones de litio de 7,4 V CC / 20 00 mAh
Adaptador de corriente	CC 5v / 2A
Tiempo de espera	4 días después de la carga completa
Buffer	Búfer de entrada: hasta 50 K, Flash: 256 K
TPH vida	50 km
Clave	Ingrese el código de emparejamiento predeterminado "1234", se puede personalizar o cambiar por parte del cliente , con un máximo de 6 digitales
Otra función	Detección de papel, detección de energía, apagado manual, impresión de códigos 1D y QR; Indicador LED; Gran Almacén de Papel; Carga USB de acción rápida
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, rodillo de papel, CD, manual
Dimensión del enchufe de alimentación	3,5*1,1mm
Sistema operativo compatible	Sistemas Windows, Android e IOS
Estándares de seguridad	CE, FCC, RoHS, etc.
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203DPI (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión	7 0 mm/seg (máx. 90 mm/seg)
Ancho de impresión	48 mm
Impresión continua	Rollo térmico de 120 piezas para batería completamente cargada

Caracteres por línea	Fuente A: 32 caracteres / Línea Chino tradicional simple : 16 caracteres/línea
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Código de barras y carácter	
Tamaño del carácter	Fuente A: 12 * 24 puntos, 1,5 (ancho) * 3,0 (alto) Simplificado/Tradicional: 24 * 24 puntos, 3,0 (ancho) * 3,0 (alto) mm
Conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chino
Medios de comunicación	
Tipo de papel	Rollo de papel térmico
Ancho del papel	57,5 ± 0. 5mm
Método de alimentación de papel	Fácil carga de papel
Diámetro del rollo de papel	40 mm máx.
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensión	112*83*54mm
Peso	Neto: 230g Bruto: 450g
Caja del paquete	180 * 122 * 65 mm
40 en 1 caja de cartón	372 * 372 * 500 mm / 19,4 kg
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	0 a 45 grados centígrados , 10% ~ 80% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 60 grados centígrados , 10% ~ 90% Sin condensación

Descripción del producto:













