

Mini impresora térmica portátil Bluetooth de 58 mm

(Número de Modeloo: OCPP- M16)

Características:



Compatible con sistemas operativos Windows, Android e IOS;

SDK para Android e IOS;

Almacén de papel 57*40;

batería de 3,7 V/2600 mAh;

80 mm/alta velocidad de impresión;

Vida útil del cabezal de impresora térmica de 50 km;

Se admiten varios idiomas;

Admite múltiples dispositivos conectados e imprime al mismo tiempo;

ESC/POS Comando compatible.

Especificación:

General	
Model	OCP-P-M16
Nombre	Mini impresora térmica portátil bluetooth de 58 mm
Color	Negro
Interfaz	USBBluetooth
Batería	Batería de iones de litio recargable de 3,7 V CC/2600 mAh
Adaptador de corriente	CC 5 V/1 A.
Buffer	Búfer de entrada: hasta 94K, Flash: 2M
TPH vida	50KM
Accesorios	Cable de datos, adaptador de corriente, rodillo de papel, manual.
SO compatible	Sistemas Windows, Android e IOS
Capacidad de impresión	
Método de impresión	Línea térmica directa
Resolución	203 ppp (8 puntos/mm)
Velocidad de impresión	50 mm/s (máx. 90 mm/s)
Ancho de impresión	48mm
Caracteres por línea	Fuente A: 32 caracteres/línea Chino tradicional simple: 16 caracteres/línea
Comando de impresión	Compatible con ESC/POS
Código de barras y carácter	
Tamaño de carácter	Fuente A: 12*24 puntos, 1,5 (ancho) x 3,0 (alto) Simplificado/tradicional: 24*24 puntos, 3,0(W)*3,0(H)mm
conjunto de caracteres	Kanji alfanumérico/chino
Medios de comunicación	
Tipo de papel	rollo de papel termico
Ancho del papel	57,5 ± 0,5 mm
Método de alimentación de papel	Fácil carga de papel
Diámetro del rollo de papel	40 mm máx.
Grosor del papel	0,06-0,08 mm
Físico	
Dimensión	119,3*81,5*47mm
Peso	Neto: 200 g Bruto: 330 g
caja de paquete	150*125*67 milímetros

40 en 1 caja	410*310*357mm/14kg
Ambiente	
Temperatura y humedad de trabajo	-10 a 50 grados centígrados, 20%~85% Sin condensación
Temperatura y humedad de almacenamiento	-20 a 70 grados centígrados, 5%~95% Sin condensación

