

H2016 más nuevo de bajo coste androide terminal de la posición de mano  
(M / N: P8000)

Android 4.4 sistema de operación.

Adopta procesador de 1,2 GHz de cuatro núcleos Qualcomm.

IPS de 4,0 pulgadas de pantalla táctil capacitiva.

Seguridad y confiabilidad en el diseño

Pasaron Unionpay Banco Popular de China L1 & amp; L2; introducción del número PIN pasado la certificación de seguridad.

acceso a la red POS Unionpay conexión directa.

Soporte de impresión de recibos y la lectura del código de barras

Soporta tarjetas de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Parámetros del sistema        |  |
| CPU                           | Qualcomm a 1,2 GHz de cuatro núcleos   |
| OS                            | Android 4.4  |
| RAM / ROM                     | 512 eMMC ROM; 512 MB de memoria RAM DDR2;<br>Soporte para tarjetas micro SD externa, 32 GB como máximo                                       |
| visualización                 | 4.0 pulgadas capacitiva multi touch; 480 * 800 pantalla IPS  |
| teclado                       | 3 claves del sistema Toca, 15 teclas físicas (incluyen tecla de encendido, clave personalizada, POS clave de cifrado y la clave de comandos) |
| batería                       | batería de polímero de litio, 5700mAh  |
| configuración funcional       |  |
| cámara                        | Trasera de la cámara 5M AF (flash apoyo), 0,3 M cámara frontal de gran angular   |
| impresora                     | Incorporado en la impresora térmica de 2 pulgadas  |
| navegación                    | GPS incorporado, soporte AGPS  |
| indicador de operación        | luz indicadora del sistema, indicador de luz POS   |
| audios                        | Altavoz incorporado, zumbador, el micrófono, el vibrador   |
| sensores                      | sensor de gravedad   |
| POS                           |  |
| El pago de la onda acústica   | apoyo  |
| Tarjeta de Banda Magnética    | Triple pista MSR, bidireccional ISO7811 deslizar, 7812   |
| IC Card                       | 1 Solt. el apoyo 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, y el Banco Popular de China EMV  |
| tarjeta sin contacto          | 13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC   |
| Tarjeta de SAM                | 1 SAM Solt, 7816   |
| Teclado cifrado               | Teclado integrado  |
| Parámetros de red             |  |
| Tipo de red                   | WCDMA / GSM  |
| Red de espectro               | 2100MHz WCDMA<br>GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz  |
| WLAN                          | 802.11 a / b / g / n Antena incorporada  |
| Voz / Data Service            | apoyo  |
| WPAN                          | Bluetooth V4.0 + EDR   |
| Interfaz externa              |  |
| Interfaz USB                  | Micro USB 2.0, USB OTG Apoyo   |
| cargador de Jack              | DC JACK  |
| Jack fuente de alimentación   | Pogo Pin, 5V - 500 mA  |
| comunicación                  | JSB, RS232   |
| Parámetros físicos            |  |
| dimensiones                   | H 205mm * 82mm / 67mm * 33mm W D   |
| peso                          | 500 g (batería incluida)   |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C - 60 ° C   |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C - 80 ° C   |
| humedad                       | 10% - 90% HR sin condensación  |
| Prueba de caída               | protección de caída 1.0 metros   |
| Prueba de caída de rodillos   | 500 veces  |
| protección ESD                | Descarga al contacto ± 8KV; descarga de aire ± 15KV  |
| Entorno de desarrollo         |  |
| Entorno del sistema           | Android 4.4 / SP-UI  |
| Entorno de desarrollo         | SDK  |
| Software de gestión           | suite de gestión de PC / MDM   |