

**2016 Fecha de bajo costo de bolsillo terminal de la posición
(M / N: P8000)**

Android 4.4 del sistema operativo.

Adopta procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz Qualcomm.

4.0 pulgadas IPS pantalla táctil capacitiva.

El diseño seguro y fiable

Pasaron Unionpay Banco Popular de China L1 & amp; amp; L2; La incautación de la certificación de seguridad del pasado PIN.

el acceso a la red de conexión directa Unionpay POS.

Soporte de impresión de recibos y la lectura de códigos de barras

Soporte para tarjetas de banda magnética, tarjetas inteligentes, tarjetas sin contacto.

la configuración del sistema	
CPU	Qualcomm a 1,2 GHz de cuatro núcleos
OS	Android 4.4
RAM / ROM	512 eMMC ROM; 512 MB de memoria RAM DDR2; compatibilidad con tarjetas SD micrófono externo, 32 GB como máximo
visualización	4.0 pulgadas multi-táctil capacitiva; 480 * 800 pantalla IPS
teclado	3 Teclas del sistema de prensa, 15 teclas físicas (incluyendo la tecla de encendido, llave personalizada, POS clave de cifrado y la clave de comandos)
batería	batería de polímero de litio, 5700mAh
configuración funcional	
cámara	5M AF de la cámara trasera (flash apoyo), gran angular de 0,3 M cámara frontal
impresora	integrado impresora térmica de 2 pulgadas
navegación	GPS integrado, soporte AGPS
vidente	luz indicadora del sistema, indicador de luz POS
audios	Altavoz incorporado, zumbador, el micrófono, el vibrador
sensores	sensor de la gravedad
POS	
El pago de la onda acústica	apoyo
tarjeta de banda magnética	Triple pista MSR, ISO7811 de exploración bidireccional, 7812
IC Card	1 Solt, 1.8V Soporte / 3V / 5V, ISO7816, y el Banco Popular de China EMV
tarjeta sin contacto	13.56, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
Tarjeta de SAM	1 SAM Solt, 7816
cifrado de clave	teclado integrado
configuración de red	
Tipo de red	WCDMA / GSM
Red de espectro	2100MHz WCDMA GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Antena integrada
Voz / Data Service	apoyo
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
interfaz externa	
interfaz USB	Micro USB 2.0, USB OTG Apoyo
conector del cargador	DC JACK
suministro de Jack	Pogo Pin, 5V - 500 mA
la comunicación	JSB, RS232
parámetros físicos	
dimensiones	H 205mm * 82mm / 67mm * 33mm W D
peso	500 g (batería incluida)
temperatura de funcionamiento	-20 ° C - 60 ° C
temperatura de almacenamiento	-40 ° C - 80 ° C
humedad	10% - 90% HR sin condensación
prueba de caída	protección 1.0 m caída
Prueba de caída rollo	500 veces
protección ESD	8KV descarga por contacto ±; descarga de aire ± 15KV
entorno de desarrollo	
entorno del sistema	Android 4.4 / SP-UI
entorno de desarrollo	SDK
software de gestión	Tras la administración de equipos / MDM