2016 Fecha de bajo costo de bolsillo terminal de la posición (M / N: P8000)

Android 4.4 del sistema operativo.

Adopta procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz Qualcomm.

4.0 pulgadas IPS pantalla fáctil capacitiva.

El diseño seguro y fiable

Pasaron Unionpay Banco Popular de China 1.1 & amp; amp; 1.2; La incautación de la certificación de seguridad del pasado PIN.
el acceso a la red de conexión directa Unionpay POS.

Soporte de impresión de recibos y la lectura de códigos de barras

Soporte para tarjetas de banda magnética, tarjetas inteligentes, tarjetas sin contacto.

la configuración del sistema	
CPU	Qualcomm a 1,2 GHz de cuatro núcleos
os	Android 4.4
RAM / ROM	512 eMMC ROM; 512 MB de memoria RAM DDR2;
	compatibilidad con tarjetas SD micrófono externo, 32 GB como máximo
visualización	4.0 pulgadas multi-táctil capacitiva; 480 * 800 pantalla IPS
teclado	3 Teclas del sistema de prensa, 15 teclas físicas (incluyendo la tecla de encendido, llave personalizada, POS
	clave de cifrado y la clave de comandos)
bateria bateria de polímero de litio, 5700mAh	
configuración funcional	
cámara	5M AF de la cámara trasera (flash apoyo), gran angular de 0,3 M cámara frontal
impresora	integrado impresora térmica de 2 pulgadas
navegación	GPS integrado, soporte AGPS
vidente	Luz indicadora del sistema, indicador de luz POS
audios	Altavoz incorporado, zumbador, el micrófono, el vibrador
sensores	sensor de la gravedad
POS	•
El pago de la onda acústica	ароуо
tarjeta de banda magnética	Triple pista MSR, ISO7811 de exploración bidireccional, 7812
	1 Solt, 1.8V Soporte / 3V / 5V, ISO7816, y el Banco Popular de China EMV
tarieta sin contacto	13,56, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
,	1 SAM Solt, 7816
'	teclado integrado
configuración de red	
*	WCDMA / GSM
· ·	2100MHz WCDMA
	GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
	802.11 a / b / g / n Antena integrada
	apoyo
	Bluetooth V4.0 + EDR
interfaz externa	
	Micro USB 2.0, USB OTG Apoyo
	DC JACK
-	Pogo Pin, 5V - 500 mA
	USB, RS232
la Committación (250, 192.2) Darámetros físicos	
	H 205mm * 82mm / 67mm * 33mm W D
	500 g (batería incluida)
	20 ° C ~ 60 ° C
<u>'</u>	40 ° C ~ 80 ° C
- Production and the second se	10% ~ 90% HR sin condensación
	orotección 1.0 m caída
	protection 1,0 m caida 500 veces
protección ESD BKV descarga por contacto ±; descarga de aire ± 15KV entorno de desarrollo	
	Android 4.4 / SP-UI
	SDK
software de gestión	Tras la administración de equipos / MDM