

Fábrica de China hizo pos android móviles de alta calidad, todo en uno
(M / N: P8000)

Android 4.4 sistema de operación.

Adopta procesador de 1,2 GHz de cuatro núcleos Qualcomm.

IPS de 4,0 pulgadas de pantalla táctil capacitiva.

Seguridad y confiabilidad en el diseño

Pasaron Unionpay Banco Popular de China L1 & amp; L2; introducción del número PIN pasado la certificación de seguridad.

acceso a la red POS Unionpay conexión directa.

Soporte de impresión de recibos y la lectura del código de barras

Soporta tarjetas de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto.

Parámetros del sistema	
CPU	Qualcomm a 1,2 GHz de cuatro núcleos
OS	Android 4.4
RAM / ROM	512 eMMC ROM; 512 MB de memoria RAM DDR2; Soporte para tarjetas micro SD externa, 32 GB como máximo
visualización	4.0 pulgadas capacitiva multi touch; 480 * 800 pantalla IPS
teclado	3 claves del sistema Toca, 15 teclas físicas (incluyen tecla de encendido, clave personalizada, POS clave de cifrado y la clave de comandos)
batería	batería de polímero de litio, 5700mAh
configuración funcional	
cámara	Trasera de la cámara 5M AF (flash apoyo), 0,3 M cámara frontal de gran angular
impresora	Incorporado en la impresora térmica de 2 pulgadas
navegación	GPS incorporado, soporte AGPS
indicador de operación	luz indicadora del sistema, indicador de luz POS
audios	Altavoz incorporado, zumbador, el micrófono, el vibrador
sensores	sensor de gravedad
POS	
El pago de la onda acústica	apoyo
Tarjeta de Banda Magnética	Triple pista MSR, bidireccional ISO7811 deslizar, 7812
IC Card	1 Solt. el apoyo 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, y el Banco Popular de China EMV
tarjeta sin contacto	13,56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC
Tarjeta de SAM	1 SAM Solt, 7816
Teclado cifrado	Teclado integrado
Parámetros de red	
Tipo de red	WCDMA / GSM
Red de espectro	2100MHz WCDMA GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz
WLAN	802.11 a / b / g / n Antena incorporada
Voz / Data Service	apoyo
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
Interfaz externa	
Interfaz USB	Micro USB 2.0, USB OTG Apoyo
cargador de Jack	DC JACK
Jack fuente de alimentación	Pogo Pin, 5V - 500 mA
comunicación	JSB, RS232
Parámetros físicos	
dimensiones	H 205mm * 82mm / 67mm * 33mm W D
peso	500 g (batería incluida)
Temperatura de funcionamiento	-20 ° C - 60 ° C
Temperatura de almacenamiento	-40 ° C - 80 ° C
humedad	10% - 90% HR sin condensación
Prueba de caída	protección de caída 1.0 metros
Prueba de caída de rodillos	500 veces
protección ESD	Descarga al contacto ± 8KV; descarga de aire ± 15KV
Entorno de desarrollo	
Entorno del sistema	Android 4.4 / SP-UI
Entorno de desarrollo	SDK
Software de gestión	suite de gestión de PC / MDM