

P8000S terminal de la posición sin hilos androide de mano con lector de tarjetas de código de barras

| | |
|--|---|
| <p>Android 4.4 sistema de operación. Adopta procesador de 1,2 GHz de cuatro núcleos Qualcomm. IPS de 4,0 pulgadas de pantalla táctil capacitiva. Seguridad y confiabilidad en el diseño Pasaron Unionpay Banco Popular de China L1 & amp; L2; certificación de seguridad de entrada del PIN pasado. el acceso de conexión directa a la red UnionPay POS. Soporte de impresión de recibos y la lectura del código de barras Soporta tarjetas de banda magnética, tarjeta IC, tarjeta sin contacto.</p> | |
| Parámetros del sistema | |
| UPC | Qualcomm a 1,2 GHz de cuatro núcleos |
| OS | Android 4.4 |
| RAM / ROM | ROM 4 GB eMMC; 512 MB de RAM / 1 GB DDR2; soporte para tarjetas micro SD externa, 32 GB como máximo |
| Monitor | capacitiva de 4,0 pulgadas, táctil multi; 480 * 800, pantalla IPS |
| teclado | 3 claves del sistema Toca, 15 teclas físicas (incluyendo tecla de encendido, Custom clave, clave de cifrado punto de venta y la tecla de comando) |
| Batería | batería de polímero de litio, 4000mAh |
| configuración funcional | |
| Cámara | Trasera de la cámara 5M AF (flash apoyo), 0,3 M cámara frontal de gran angular |
| Impresora | Integrada de 2 pulgadas de la impresora térmica |
| Navegación | GPS incorporado, AGPS apoyo |
| Luz indicadora | Luz indicadora del sistema, indicador de luz POS |
| audios | Altavoz incorporado, zumbador, el micrófono, el vibrador |
| sensores | Sensor de gravedad |
| POS | |
| El pago de la onda acústica | Apoyo |
| Tarjeta de Banda Magnética | MSR pista triple, bidireccional ISO7811 deslizar, 7812 |
| IC Card | 1 Solt, 1.8V Soporte / 3V / 5V, ISO7816, Banco Popular de China y EMV |
| tarjeta sin contacto | 13.56 MHz, ISO / IEC 14443 Tipo A / B, qPBOC |
| Tarjeta de SAM | 1 SAM Solt, ISO7816 |
| Teclado cifrado | Teclado integrado |
| Parámetros de red | |
| Tipo de red | WCDMA / GSM |
| Spectrum Network | 2100MHz WCDMA GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800 / 1900MHz |
| WLAN | 802.11 a / b / g / n Antena incorporada |
| Voz / Data Service | Apoyo |
| WPAN | Bluetooth V4.0 + EDR |
| Interfaz externa | |
| Interfaz USB | Micro USB 2.0, USB OTG apoyo |
| cargador de Jack | DC JACK |
| Jack fuente de alimentación | Pogo Pin, 5V - 500 mA |
| Comunicación | USB, RS232 |
| Parámetros físicos | |
| Dimensiones | 205mm H * 82mm / 67mm 33mm W * D |
| Peso | 500 g (batería incluida) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 80 ° C |
| Humedad | 10% ~ 90% HR sin condensación |
| Prueba de caída | protección de caída 1.0 metros |
| Prueba de caída de rodillos | 500 veces |
| protección ESD | ± 8KV descarga de contacto; descarga de aire ± 15KV |
| Entorno de desarrollo | |
| Entorno del sistema | Android 4.4 / SP-UI |
| Entorno de desarrollo | SDK |
| Software de gestión | suite de gestión de PC / MDM |