

Terminal POS Adroid Touch de 14 pulgadas

(M/N: POS-1401)

Características:

- l. Pantalla LCD de alto brillo de 14 pulgadas
- m. Panel táctil capacitivo proyectado multipunto
- n. Placa inferior extraíble para empaques más pequeños y menos costos de envío
- o. La pantalla principal admite rotación de gran ángulo para cumplir con cualquier ángulo de observación
- p. Pantalla sin bordes, el frontal protege contra salpicaduras directas de agua
- q. El cuerpo ultrafino hace que el producto sea más conciso y elegante.
- r. Base de aluminio gruesa y estable.
- s. Las ranuras para cables dentro de la base hacen que el cable esté más ordenado

Especificación

Modelo	POS- 1401
Nombre	Terminal POS táctil de 14 pulgadas
Alojamiento	Carcasa de plástico y base de metal , color blanco o negro para elegir
Pantalla principal	monitor de pantalla táctil de 14 pulgadas
Resolución	1366 * 768
Brillo	20 0cd / m ²
Ver un ángulo	horizonte: 6 0 ; verticales: 8 0
pantalla táctil	Táctil capacitivo G + G proyectado multipunto
Actuación	
tarjeta madre	Serie Rockchip RK3288, quad core 1.8G , RK3566 para opción
Memoria del sistema	A bordo DDRIII 2GB
Dispositivo de almacenamiento	EMMC de 16 GB a bordo
Audio	Chip de audio Real Tek ALC5640 a bordo
LAN	10/100 Mbs, chip de red Realtek RTL8111F
Módulo WIFI y BT	Compatible con Wi-Fi 802.11b/g , compatible con BT4.0
MSR	MSR lateral opcional
pantalla del cliente	VFD220 o LCD 220 para la opción
Sistema operativo	Android 8.1 o Android 11 para la opción
Conectividad	
	Conector de entrada de 12 V CC * 1 , botón de encendido * 1
	LAN: RJ-45 * 1 , HDMI * 1, Salida de audio * 1 , USB * 4
	Ranura SIM * 1, ranura para tarjeta TF * 1 para actualizar en línea y expandir el almacenamiento
Paquete	
Peso	Neto 3,6 Kg Bruto 4,5 Kg

Paquete con espuma en el interior	420 * 205 * 430 mm
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 1 0a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10% ~ 80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10% ~ 90% Sin condensación
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada y alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ , adaptador de salida de 12 V CC / 5 A
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible



