

# 15 .1 yoh nch almmminio i um Aleación tocar POS T tttterminal

- 1513W&POS-1513A )

## Características:

1. Intel Celeron serie Y pagrocesador Intel Core I3 I5 como opción.
2. Procesador Rockchip RK3288 de alta Velocidad como opción
3. EmilímetrosC 8ES/16GB/32GB para opción
4. Controlador duro Msata SSD 64 GB ,SSD 128GB y d 256 GB para la opción
5. Panel táctil capacitivo proyectado multipunto
6. Pantalla lateral opcional para el cliente MSR y VFD220 montada en la cubierta posterior
7. Pantalla de superficie Ture pLANa y resistente al agua y a los arañazos.

## Especificación

Modelo	- 1513W	- 1513A
Nombre	15. 1 pulgada toque de aleación de aluminio POS t erminal	
Alojamiento	carcasa de aleación de aluminio cuerpo de la máquina y base	
Color	Máquina entera de color negro.	
Pantalla principal	15. 1 monitor de pantalla táctil de pulgadas	
Resolución	1024*768	
Brillo	25 0cd/m2 <sup>2</sup>	
Vista a ángulo	Horizonte: 1 60 ; vertical :1 50	
Tocar s creen	multipunto GG proyectado toque capacitivo	
Sub- mostrar	Pantalla de 9,7 pulgadas Sin función táctil	
Pantalla de cliente	2*20 VFD o 2*20 LCD mostrar montado en la cubierta trasera para o opción	
<b>Actuación</b>		
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz normalmente o Intel Core I3/I5 4 <sup>th</sup> CPU de generación para opción	Serie Rockchip RK3288, cuatro núcleos 1,8G , RK3399 para opción
Sistema Memoria	1*SO-DIMM DDRIII ranura, soporte1333*/1600 4 GB generalmente ,2 GB/8GB para opción	A bordo DDRIII 1GB,2GB,4GB para la opción
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB	A bordo8GB,16GB,32GB EMMC para la opción
Audio	A bordo Real Tek ALC662	Chip de audio Real Tek ALC5640 integrado
LAN	10/100 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado	10/100 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F □ Apoyo Wi-Fi 802.11b/g/n , Compatibilidad con BT3.0/BT4.0
Sistema operativo	ventanas 8/7/10, Integrado, NOSOTROSPOS, Linux	Hasta Android 8.1
<b>Conectividad</b>		
Externo I /O puerto (J1900 /RK3288)	p flor botón 1	
	Conector de entrada de 12 V CC*1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB*4	
Externo I /O puerto J1900	VGA D-sub de 15 pines * 1	
	HDMI*1 o RS 232*1 para opción	
	Salida de línea*1, entrada de micrófono*1	

Externo Puerto de E/S RK3288	Salida de audio*1
	Puerto de tarjeta TF*1
	RJ11 para cajón de dinero*1
	RS 232*1
<b>Opciones</b>	
MSR	MSR lateral opcional
<b>Ambiente</b>	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 1 0 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
<b>Paquete</b>	
Peso	Neto 5 .5Kg , Bruto 7 . 0 Kg
Paquete con espuma en el interior	440*290 * 425 mm
<b>Accesorios</b>	
Adaptador de corriente	Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ i entrada , DC12 V /5A adaptador de salida
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. y personalizado disponible
<b>Otro</b>	
Cumplimiento	FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC









Item	Price	Item	Price	Item	Price	Item	Price
01 满杯百柚鲜果茶	¥18	仙农奶茶	¥19	奶茶	¥15	每天奶茶	¥16
02 满杯奇果茶	¥18	雪花阿墨山奶盖茶	¥18	燕麦奶茶	¥20	珍珠奶茶	¥17
03 奶茶	¥15	珍珠奶茶	¥15	珍珠奶茶	¥17	粗粒豆奶茶	¥15
04 黑糖奶茶	¥20	蜜桃大青奶盖茶	¥18	燕麦奶茶	¥17		
05 珍珠奶茶	¥17						

清空(0) 挂单

点击选择会员

收银 ¥88







