# Pantalla táctil WiDakota del Norteows/Android de 15,6 pulgadas POS Terminal con base de aleación de aluminio

(MINNESOTA:POS-1516)

OCOM pantalla ancha POS El terminal tiene un diseño de cuerpo elegante y ultra delgado, tiene una placa base con sistema operativo Android y Windows como opción, es fácil de instalar 2 nd Pantalla, MSR o VFD como módulos por parte de los clientes. Este Modeloo es muy conveniente para el mantenimiento al quitar la cubierta posterior y tiene ricas interfaces de E/S para conectarse a más dispositivos externos.

## Características:

Pantalla LCD nueva BOE de 15,6 pulgadas;

Panel táctil capacitivo proyectado multipunto;

Placa inferior removible para empaques más pequeños y menos costos de envío;

La pantalla principal admite una rotación de ángulo grande para cumplir con cualquier ángulo de observación;

Pantalla sin bordes, el frontal protege contra salpicaduras directas de agua;

El cuerpo ultrafino hace que el producto sea más conciso y elegante;

Base de aluminio gruesa y estable;

Las ranuras para cables dentro de la base hacen que el cable esté más ordenado;

La pantalla del cliente, la pantalla secundaria y la posición de instalación de MSR están reservadas en la carcasa.

# Especificación

| Model | POS-1516-W | POS-1516-A |
|---|---|---|
| Nombre | Terminal pos con pantalla táctil Windows de 15,6 pulgadas | Terminal pos con pantalla táctil Android de 15,6 pulgadas |
| Alojamiento | Cuerpo de máquina de plástico ABS con base de aleación de aluminio. | |
| Color | Todo el cuerpo de la máquina de color negro. | |
| Mostrar | | |
| Pantalla principal | Monitor de pantalla táctil de 15,6 pulgadas | |
| Resolución | 1366*768, 1920*1080 para la opción | |
| Brillo | 300cd/m2 | |
| Ángulo de visión | Horizonte: 160; verticales: 150 | |
| Pantalla táctil | Táctil capacitivo GG proyectado multipunto | |
| Subpantalla | Pantalla de 15,6 pulgadas con o sin función táctil, resolución de 1366*768 o 1920*1080 para opción | |
| Pantalla de cliente | 2*20 VFD montado en la cubierta trasera como opción | |
| Actuación | | |
| tarjeta madre | Intel Celeron Bay Trail J4215 2,0 GHz normalmente o CPU Intel Core I3/I5 de cuarta generación como opción | RK3566, CPU de cuatro núcleos a 1,8 GHz |
| Memoria del sistema | 1 * ranura SO-DIMM DDR4, compatible con 2400 mHZ, 4 GB (predeterminado) 8 GB opcional | A bordo 2GB DDRIII, 4GB para opción |
| Dispositivo de almacenamiento | SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB | eMMC de 8 GB, compatible con tarjeta TF de 32 GB ampliada |
| Audio | Chip de audio Real Tek ALC662 ALC5640 integrado | Chip de audio Real Tek integrado ALC5640 |
| LAN | 10/100 Mbs, chip Lan Realtek RTL8111F<br>Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado | 10M/100M RTL8201F, 10M/100M/1000M RTL8211E para opción |
| Sistema operativo | Windows7/8/10, integrado, NOSOTROSPOS,Linux | Android 7.1 o Android 8.1 para elegir |
| Conectividad | | |
| Puerto de E/S externo (J4125 y RK3566) | Botón de encendido*1 | |
| | Conector de entrada de 12 V CC*1 | |
| | LAN: RJ-45*1 | |
| | *4 USB | |
| | COM(RS232) * 1 | COM(RS232) * 2 |
| | VGA (D-sub de 15 pines)*1 | RJ11 para cajón de efectivo *1 |
| | Salida de audio*1 | Entrada de micrófono*1, salida de audio*1 |
| Ambiente | | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 grados centígrados | |
| Temperatura de almacenamiento | -10 a 60 grados centígrados | |
| Humedad de trabajo | 10%~80% Sin condensación | |
| Humedad de almacenamiento | 10%~90% Sin condensación | |
| Accesorios | | |
| Adaptador de corriente | Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ, adaptador de salida DC12V/5A | |
| Cable de energía | Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc. y personalizado disponible | |
| controlador de CD | Controlador de placa base y controlador táctil en el interior | |
| Otro | | |
| Cumplimiento | FCC Clase A/Marca CE/LVD/CCC | |

当前账单A0001
¥269.30
¥300.00
¥30.70

Documentos importantes:

[POS-Controlador de placa base 1516 I5]

[POS-1516 Controlador de placa J4125]