

POS-1519 Caja registradora electrónica todo en uno de 15 pulgadas para restaurante Windows barato

POS-1519

Características:

Serie Intel Celeron y procesador Intel Core I3 I5 para la opción

Controlador de disco duro Msata SSD de 64 GB , SSD de 128 GB y 256 GB opcional

Panel táctil capacitivo proyectado multipunto

Pantalla de cliente lateral opcional MSR y VFD220 montada en la cubierta posterior

Pantalla de superficie resistente a los arañazos, plana y resistente al agua

Ahorre costos de envío desmontando la placa base para encoger el paquete si es necesario

Especificación

Modelo	POS-1519
Nombre	15. 1 pulgada todo en un solo toque POS terminales
Alojamiento	Cuerpo de la máquina con carcasa de plástico y base de aluminio.
Color	toda la máquina de color negro
Pantalla principal	15. Monitor de pantalla táctil de 1 pulgada
Resolución	1024*768
Brillo	2 25 0cd/m
Ver un ángulo	horizonte: 1 5 0 ; verticales :1 4 0
Pantalla táctil	Toque capacitivo G+G proyectado multipunto
Subpantalla	Pantalla de 15 pulgadas sin función táctil para la opción
pantalla del cliente	Pantalla LCD 2 * 20 VFD o 2*20 montada en la cubierta trasera para opción
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz , o Intel Celeron J4125, Intel core I3/I5 CPU para la opción
Memoria del sistema	1 ranura SO-DIMM DDRIII , 4 GB DDR3L/ 1333 , 8 GB para la opción
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, chip LAN Realtek RTL8111F ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado
Sistema operativo	Windows 7/8/10, integrado, NOSOTROSPOS, Linux
Conectividad	

Externo Puerto de E /S J1900	Botón de encendido*1 , conector de entrada de 12 V CC *1
	LAN:RJ-45*1
	USB * 6
	D-sub VGA de 15 pines * 1
	RS 232*2
	salida de línea*1, entrada de micrófono*1
Opciones	
MSR	MSR lateral opcional
Paquete	
Peso	Neto 6.5Kg , Bruto 8.____ 0 Kg para pantalla simple
Paquete con espuma en el interior	425*275 * 405mm para pantalla simple, 440*295*425mm para pantalla doble
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 10 a 60gradoscentígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ , adaptador de salida de CC de 12 V / 5 A
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible











**All in one
Touch POS system**