15 .1 yo nch todo en uno Tocar POS T ttterminal

- 1519)

OCOM serie 1519 POS Terminal tiene base de aleación de aluminio, Tiene Inteligencia Celeren y CpagU de la serie Intel Coe I para la opción, es fácil acceda al puerto IO para dispositiVos externos como impresora térmica, impresora de etiquetas, disco USB móvil. Este Modeloo es muy conveniente para el mantenimiento quitando la tapa trasera

Características:

l. Intel Celeron serie y procesador Intel Core I3 I5 para la opción
m. Conductor duro msata SSD 64 ES, SSD de 128 GB y d 256 GB para la opción
n. Panel táctil capacitivo proyectado multipunto
o. Pantalla de cliente lateral opcional MSR y VFD220 montada en la cubierta posterior
p. Pantalla de superficie resistente a los arañazos, pLANa y resistente al agua
q. Ahorre costos de envío desmontando la placa base para encoger el paquete si es necesario

Especificación

Model	POS-1519
Nombre	15. 1 pulgada todo en un toque POS t erminal
Alojamiento	Carcasa de plástico cuerpo de la maquina y aluminio base
Color	toda la máquina de color negro
mostrar	
Pantalla principal	15. 1 monitor de pantalla táctil de pulgadas
resuelto i on	1024*768
Brillo	25 0cd/m2 ^{2}
Vista a ángulo	horizonte: 1 5 0 ; verticales :1 4 0
Tocar s pantalla	multipunto GG proyectado toque capacitivo
Sub- mostrar	Pantalla de 15,1 pulgadas o pantalla de 12,1 pulgadas Sin función táctil para la opción
pantalla del cliente	2*20 VFD o 2*20 LCD Mostrar montado en la cubierta trasera para o pción
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron Rastro de la bahía J1900 2.0GHz , or Intel Celeron J4125, CPU intel core I3 / I5 para la opción
Sistema Memoria	1 * SO-DImilímetro DDR III ranura, 4GB DDR3L/ 1333 , 8 GB para la opción
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 64 GB o superior, hasta 256 GB
Audio	A bordo Real Tek ALC662
LAN	10/100 MB, Chip LAN Realtek RTL8111F Ranura Mini PCI-E integrada, compatible con módulo WIFI integrado
Sistema operativo	ventanas 7/8/10, Integrado, NOSOTROSPOS,Linux
Conectividad	
Externo I /O puerto J1900	p poder botón 1 , entrada de 12 V CC J reconocimiento * 1
	LAN:RJ-45*1
	USB * 6
	D-sub VGA de 15 pines * 1
	RS 232*2
	salida de línea * 1, entrada de micrófono * 1
Opciones	
MSR	MSR lateral opcional
Paquete	
Peso	Neto 6 .5Kg , Bruto 8 . 0 Kg para una sola pantalla
Paquete con espuma en el interior	425*275 * 405 mm para pantalla simple, 440*295*425mm para pantalla dual
Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	- 1 0 a 60 grados centígrados
Humedad de trabajo	10%~80% Sin condensación
Humedad de almacenamiento	10%~90% Sin condensación

Accesorios	
Adaptador de corriente	Alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ i entrada , DC12 V /5A adaptador de salida
Cable de energía	Enchufe de cable de alimentación compatible con EE. UU. / UE / Reino Unido, etc. y personalizado disponible

DC
VGA
COM1
USB
USB
LAN
Audio
COM2
COM3

All in one
Touch POS system

i5
$198

i3
$189