

Pantalla táctil Windows de 15,1 pulgadas POS Sistema con base de aleación de aluminio

(MINNESOTA:POS-1519B)

OCOM Serie 1519B POS el Terminal tiene una base estable, tiene intel CPU Celeron y CPU Intel Core I serie como opción, es fácil acceder al puerto IO para dispositivos externos como impresora térmica, impresora de etiquetas y disco USB móvil. Este Modeloo es muy conveniente para el mantenimiento con solo quitar la tapa trasera.

Características:



Opción de procesador Intel Celeron J1900 y procesador Intel Core I3 I5;

Controlador Duro Msata SSD de 64 GB, SSD de 128 GB y 256 GB opcionales;

Panel táctil capacitivo proyectado de 10 puntos;

Pantalla de superficie Ture pLANa y resistente al agua y a los arañazos;

Los puertos Multi IO se expanden fácilmente a más dispositivos externos;

VFD220 o LED8 para visualización del cliente;

La base de metal lo mantiene estable.

Especificación

Model	POS-1519B
Nombre	15,1 pulgadas todo en un solo toque POS terminal
Alojamiento	Carcasa de plástico combinada con metal.
Color	todo color negro
Mostrar	
Pantalla principal	Monitor de pantalla táctil de 15,1 pulgadas
Resolución	1024*768
Brillo	250cd/m2
Ángulo de visión	Horizonte: 150; verticales: 140
Pantalla táctil	Táctil capacitivo GG proyectado de 10 puntos
Actuación	
tarjeta madre	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz, opcional: Intel Core 3.ª CPU I3/Intel Core 4.ª CPU I5
Memoria del sistema	1 * ranura SO-DIMM DDRIII, 4GB DDR3
Dispositivo de almacenamiento	SSD Msata de 128GB
LAN	10/100Mbps, chip LAN Realtek RTL8111F
Sistema operativo	Windows7/8/10, integrado, NOSOTROSPOS, Linux
Conectividad	
Puertos de E/S externos	Botón de encendido*1, 12V DC en Jack*1
	LAN: RJ-45*1, USB*6
	VGA D-sub de 15 pines * 1
	RS 232*2 para J1900, RS232*1, HDMI*1 para I3 I5
	Salida de línea*1, entrada de micrófono*1
Paquete	
Peso	Neto 6,5 kg, bruto 7,5 kg
Paquete con espuma en el interior	410*290*445mm

Ambiente	
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 grados centígrados
Temperatura de almacenamiento	-10 a 60 grados centígrados
Accesorios	
Adaptador de corriente	Entrada de alimentación de CA de 110-240 V/50-60 HZ, adaptador de salida DC12V/5A
Cable de energía	Enchufe del cable de alimentación compatible con EE. UU./UE/Reino Unido, etc.







